

昌平一体化泵站

| | |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 昌平一体化泵站 |
| 公司名称 | 江苏宇轩自动化设备有限公司 |
| 价格 | 5500.00/台 |
| 规格参数 | 规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm |
| 公司地址 | 建湖县建县路12号 |
| 联系电话 | 13770229806 13770229806 |

产品详情

污水提升泵站带有内部维修平台和地面控制柜，在工厂内预装和测试完成，现场安装方便时间短，系统可靠。控制柜放在顶盖上或放在地面上，也可放在设备间内。可以露天安装使用也可以建造维修间，可设起吊装置，便于水泵和格栅安装维护。

污水提升泵站根据安装方式和用户使用要求，我们设计了标准立式，污水泵站单筒体可达30000m³/d，雨水泵站单筒可达50000m³/d，流量再大可以多筒组合。昌平一体化泵站

污水泵站按需定制：每一套泵站都是根据客户提供的数据设计，以保证泵站的运行工况满足使用要求。

预制泵站设计先进：采用国际领先的CFO流场计算，使得尽可能把淤泥等固体颗粒排出设备 工控设计：采用施耐德电器，触摸屏设计，含通讯RS485接口。泵站应具备手动控制、自动控制和远程检测功能，不同控制方式之间应可以自由切换。 新型材质：泵站筒体结构由纤维缠绕玻璃钢（GRP）制成，采用意大利VEM公司设备，全自动化控制连续缠绕成型，确保厚度均匀并达到设计的刚度，质量稳定优良。

一体化泵站 昌平一体化泵站 泵站为成套供应，所有内部安装调试工作在工厂内完成，现场只需将泵站整体安装，极大地减少了土建施工周期和工程成本，降低了业主的整体投资。 泵站筒体材质为玻璃钢材质，内部配件使用SUS304和热镀锌等防腐材质，无需保养，正常使用寿命可达7年以上。一体化泵站 高端技术产品也是未来的发展方向之一。常柴作为农机行业小柴龙头企业，2016年进一步拓展市场，开始进军工程机械行业，推出了大功率的4H11多缸柴油机和配套中拖、收割机的4G33TC多缸柴油机、3M78轻型发动机，这些产品都是走高端化路线的新品。东安动力去年独立自主开发的首台DAM12TGDI增压直喷发动机一次性点火成功，该款发动机填补了国内自主品牌小排量增压直喷机型的空白，并获得“2016年动力先锋”荣誉称号。