

300千瓦静音柴油发电机资料参数

产品名称	300千瓦静音柴油发电机资料参数
公司名称	上海欧鲍实业有限公司销售部
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 电话:18701912508 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987458 18701912508

产品详情

很多人看到大泽动力的发电机组比般产的发电机组的要贵，就认为买便宜的发电机组要好，但是您们却忽略了发电机组本身的性能，买发电机组并不是看价格，而是看它本身的性价比，大泽动力发电机组都是直销，在价格已经是低价了，在性能大泽动力的优势有；我们的功率都是足的，您买多大的发电机它的功率就有多大，而有些产的本省发电机的功率是达不到的。从而产生电能满足正常对电源的需求。所以发电机组的性能跟燃烧息息相关。如果将发电机组的燃烧消耗率达到高来帮助使用发电机组的单位或者企业来降低发电成本，成为了广发客户大的位和关心的问题。前脸无疑是吸引人的部位，上进气格栅采用横拉式设计，加强了小型发电机在视觉上的宽度，并镶嵌了中国消费者喜欢的镀铬饰条，与两侧切割般的组合，将时尚与动感体现得。全新数码发电机运用了上海大泽发电机集团全新的设计元素，给人的印象颇有点“小型发电机”的感觉，但其发电机身线条显得更加刚劲、硬朗。要知道这可不是什么YM版本，但细节的运动化处理却显示出了强烈的运动风格。尤其与上一代小型发电机相比，其造型甚至比家用发电机进化到数码变频发电机所给你的惊喜还要多一些，想必这也是受到大家喜爱的重要原因之一。

300千瓦静音柴油发电机资料参数

大泽動力TO320000ET详细参数

一、技术规范

额定输出KVA 300 330

后备功率KVA 330 350

额定频率Hz 50 60

额定电压V 380

额定转速rpm 1500

相 数：三相

启动方式：电启动

功率因数：0.8/0.9（滞后）

调节方式：AVR（自动电压调节器）

噪音水平 LP7m:65-79db

频率调整：(%)：±0.5(稳态)

电压波动：(%)：±0.5

稳态调速率% ±1%

发动机技术参数：

动力型号：TO320000

缸 径：6*135*149MM

排 量：6.4L

气缸排列方式：直列排列

气缸数量：6缸

冷却方式：封闭式水循环冷却

供油方式：直喷

调速方式：机械调速

进气方式：自然吸气

机油型号：15W/40CD

燃油型号：0#轻柴油

柴油油箱：200L

机组耗油量：206g/kwh

润滑油油箱：17L

电机技术参数:

电机型号： TO320000ET

额定功率： 330KW

额定电流A 1364/790

接线方式： 三相四线、Y形接法

防护等级： IP22

绝缘等级： H级别

其他配置：

机组外形尺寸 (L×B×H)：3980*1300*1950机组重量 (kg)：3000

低油压报警系统可自动关闭发动机。

电启动保证了机组可快速启动。

新型电压自动调节器，保证了电压平稳输出。

二、执行标准：

国际标准认证ISO9001：2000

行业执行标准GB/T2820.5-09

三、配置

a)标准配置

工业用水冷柴油发动机

单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

50 环境温度散热器，双层散热

电启动

标准空气过滤器

出线开关

钢制底座带防震垫

静音器

蓄电池

四、保修期：

（国内）机组调试验收合格后的12个月或累计运行1000小时；以先到期为准。

由于产品质量问题实行免费维修或换件，终身有偿服务！（易损件、常用件、人为损坏、疏忽保养等均不在保修范围内）

如因原厂调整则以原厂保修条例执行！

发电机组的出口检验按照合同或技术协议的有关技术或经济指标进行检验。在选择和签署合同时，用户必须注意以下几点：

- 1)如果使用发电机组校准值的环境条件和环境条件，在签署温度、湿度和高度值时应注明，以便提供合适的型号和配套设备；
- 2)说明在使用过程中采用的冷却方式，尤其是大容量单元，应更加注意；
- 3)订货时，除了指定该机组的型号外，应使用哪个型号；
- 4)发电机组电压调整率分别为1%、2%和2.5%。应该选择什么也应该加以解释；
- 5)当供应正常时，应提供一定数量的易损件，并指定其他要求。