

# 菏泽玻璃钢污水提升设备

产品名称	菏泽玻璃钢污水提升设备
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	5500.00/台
规格参数	规格:直径x高度 材质:玻璃钢 厚度:25mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

## 产品详情

一体化泵站工作条件 工作温度 环境温度宜为-40 ~40 湿度要求 相对湿度宜为25%~85%，无水珠凝露  
输送介质 温度宜为-5 ，PH值宜为4~10（超出使用范围应订货时提出）  
电源要求380V（±10%）3相五线制50HZ（±5%）振动要求  
< 0.5g振动频率10HZ-50HZ最大振动加速不应超过5m/s 设备运行地点一般应用于无导电或爆炸性尘埃（  
用于环境有要求的场合请在订货时提出，可以配置防爆潜水泵或防爆控制柜，无腐蚀金属或破坏绝缘的  
气体或蒸汽）菏泽玻璃钢污水提升设备 地埋式一体化预制泵站的主体，采用高强度纤维玻璃钢制造预制  
筒体，各种设备部件——一体化预制泵站该预制筒体竖立式埋入地下，能大幅度抵御撕裂、腐蚀及其他破  
坏力。由于该泵站高度集成化，泵体土建工程为传统混凝土结构的1/10，总造价只有传统混凝土结构的1/  
3；采用智能型全自动控制，水体排放根据储水量大小进行高效自动调节，无需人工值班操作；预制筒体  
采用密封装置，整体埋于地下深处，无异味溢出。因此，采用地埋式一体化预制泵站施工工法较传统混  
凝土泵施工工法有了较大的革新。 玻璃钢污水提升设备 菏泽玻璃钢污水提升设备  
污水泵站上盖，采用不锈钢制成，带安全格栅、通风排气管和扶手。必须加气压弹簧，轻松打开。  
玻璃钢污水提升设备 ”智能门锁不仅能为用户解决一些麻烦，还顺应了社交需求。August另一位联合创  
始人JasonJohnson表示：“传统的门锁，是要把人们挡在家门外，我们希望扭转这个思维，设计一个系统  
让更多人进来，这当中包括朋友、服务商员工，让进入家门变得更简单”。在移动互联的时代，社交是  
重要需求，而智能门锁也在试图顺应和满足这一需求。尽管智能门锁看起来美好，但应用到家居行业中  
，则会出现许多问题。2、智能锁在家居领域并非刚需，且存在诸多问题在公共场合，智能锁是非常有用  
的，但在家居行业则不然。