

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带规格

产品名称	HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带规格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	36.00/米
规格参数	类型:膨胀止水带 型号:HPZ-A3 规格:350*8mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

工程橡胶有限公司是一家生产桥梁橡胶支座,HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带,钢边橡胶止水带,桥梁伸缩装置的厂家,HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带种类型号齐全.欢迎垂询订购。

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带的规格：

- 1、HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带适用于混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。同时也适用于建筑构件拼装接缝、接缝的嵌缝、盾构法隧道管片接缝、板缝墙缝的防水工程，广泛用于贮水池、沉淀池、地下车库、地下室、地铁、大坝、隧道、涵洞、防洪堤坝等各种地下建筑工程和水利工程。
- 2、HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带是防治土木建筑构筑物的漏水、浸水理想的新型材料，当这种橡胶浸入水中时，亲水基因会和水反应生成氢键，自行膨胀，将空隙填充，对已往采用其他方法无法解决的施工部位，都能广泛而容易使用。
- 3、HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带止水性能：一旦与浸入的水相接触，其体积迅速膨胀，达到完全止水。施工安全性：因有弹力和复原力，易适应构筑物的变形。

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带多少钱

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带的结构是什么，HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带是橡胶止水带与膨胀线复合体，是在普通橡胶止水带结构基础上在止水带单面或者两面复合2道或者4道具有遇水膨胀性能的膨胀止水条（线）。

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带和普通的止水带区别：

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带在遇水后会逐渐膨胀，会缓慢堵塞遍布存在的毛细孔隙、使其接触的混凝土界面的接触更加紧密，从而产生较大的抗水压力，形成不透水的可塑性胶体，这种产品具有膨胀倍率

高，移动补充性能强的特点，置于施工缝浇缝后，HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带具有较强的平衡自愈功能，可自行封堵因沉降而出现的新的微小缝隙，对于已完工的工程，如缝隙渗漏水，可用止水条重新堵漏，施工费用低且施工工艺简单，耐腐蚀性佳。

遇水膨胀橡胶止水带原料：

HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带是以进口特种橡胶为主要原料，配合无机吸水材料、高粘性树脂等十余种特种材料经密炼、混炼、挤型而成的一种橡胶止水带，HPZ-A3遇水膨胀橡胶止水带用于：混凝土施工缝、后浇缝的止水功能。