

pvc塑料橡塑止水带安装图

产品名称	pvc塑料橡塑止水带安装图
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	36.00/米
规格参数	类型:塑料止水带 型号:pvc塑料 规格:350*4mm
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

pvc塑料橡塑止水带施工方法：

pvc塑料橡塑止水带施工方法与橡胶止水带相同。在浇埋时要使其与混凝土界面贴合平整，接头部分粘接紧固，浇埋过程中要以适当的力充分震捣混凝土，使其与混凝土结合良好，以获得理想的止水效果。

pvc塑料橡塑止水带技术标准：

测试项目 性能指标

硬度（邵尔A），度 65

拉伸强度，MPa 12

扯断伸长率，% 300

撕裂强度，KN/m 25

脆性温度， -30

热空气老化70 × 72h 拉伸强度，MPa 10

扯断伸长率，% 240

pvc塑料橡塑止水带施工注意事项：

1)

在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和钢筋，操作是要注意避免对止水带造成机械损伤。

- 2) 在定位EVA外贴式塑料止水带时，要使其与混凝土界面贴合平整，不能出现止水带翻转、扭曲等现象，否则应及时进行调正。
- 3) 在浇筑固定pvc塑料橡塑止水带时，应防止pvc塑料橡塑止水带发生偏移，影响止水效果。
- 4) pvc塑料橡塑止水带接头可利用粘接、热焊接等方法，接头牢固。
- 5) 浇注混凝土过程中要注意充分震捣，以达到pvc塑料橡塑止水带和混凝土充分结合。

pvc塑料橡塑止水带用途：

pvc塑料橡塑止水带主要用于混凝土浇注时设置在施工缝及变形缝内与混凝土构成为一体的基础工程。塑料止水带常用于隧道、涵洞、引水渡槽、拦水坝、贮液构筑物、地下设施等。