

湖南木模板厂家 一级木模板 小红板 建筑模板

产品名称	湖南木模板厂家 一级木模板 小红板 建筑模板
公司名称	湖南橙天竹木加工有限公司
价格	30.00/张
规格参数	品牌:湖南橙天竹木 型号:1830*915 产地:广西
公司地址	湖南省娄底市双峰县城南书院路25号（注册地址）
联系电话	18374112528

产品详情

湖南橙天竹木加工有限公司出品：

绿色建筑是指为人类提供一个健康、舒适的活动空间，同时最高效率地利用资源，最低限度地影响环境，与自然和谐共生的新型建筑物。在经济高速发展的今天，资源、环境与工业化、城镇化、经济快速增长的矛盾是全人类共同面临的严重挑战，大力推广建筑节能技术，打造绿色建筑已是刻不容缓。

目前，随着我国各种的不断发展，行业已逐步呈现出多种模板体系并存的格局。除钢模板、竹胶合板模板和木胶合板模板已形成三足鼎立之势外，一些新兴的模板也在寻找着自己的生存空间。然而，每种模板却又都存在自身的不足之处，在实际应用中也出现了不少问题。

建筑木模板市场发展火热进行，随着我国城镇化步伐的加快，建筑行业也是出现如火如荼的场面，带动了建筑模板市场行情火爆，建筑木模板是建筑行业的左膀右臂，一直充当重要的角色，建筑木模板具有的优势决定了它的未来发展将是一片光明。

建筑模板是一种临时性支护结构，它按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持建筑模板支架其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。如何正确使用与维护建筑模板？

- 1.建筑模板的正确使用 在运输和储存过程中,必须避免因日晒雨淋而引起模板在短期内的剧烈形变。在施工现场,模板应存放在平整水平的干燥场地上,避免储存在特别闷热和特别干燥的地方。另外,为防止模板表面覆膜的老化,必须避免在阳光下暴晒。在潮湿的环境下,应去除钢的或塑料的打包带,用机械设备搬运模板时,应注意重新捆扎以避免模板应没落而造成损失和事故。

- 2.建筑模板的维护 所有出厂模板的边缘都经过封边漆封边,以减少水分的渗透,如果模板在现场被切割或钻孔,所有的切割边缘及孔的边缘应涂上合适的防水油漆,如:环氧树脂或聚氨酯油漆。在每次使用模板后必须彻底的清洁模板,从模板的表面去除所有的水泥残片尽量避免使用金属或其他

尖锐的工具来去除模板上的水泥，以免损坏模板的酚醛树脂覆膜。清洁工作结束后，模板表面即可涂上脱膜剂。根据储存条件和浇注使用的间隔时间，在重新使用前模板可能需要重涂脱膜剂（工地上可使用废机油、废柴油等作为脱膜剂涂抹模板表面上）。

3.建筑模板的修补

可以用适当的油漆或油灰来修补小的刮痕。较深的伤痕，如钉子或螺丝的孔可以用油灰或环氧树脂来填满。必须注意的是由于经修补的洞孔和周围木质密度的差异，这些修补的痕迹可能会导致混凝土浇注表面细微的颜色差异。对于更大的孔洞可采用直接钉入木楔的办法来进行修补。

关于建筑模板来说，适度的维护和准确的存储方法不只会延伸建筑模板的运用寿数，还能给工业生产和建筑工程中削减许多不必要的费事。下面我们就对建筑模板的维护进行悉数的介绍，使更多的人准确运用和存储建筑模板。堵截以防模板由于吸水而变形;在模铁板钉钉或许打孔时必须在板子的下方垫上木方，谨防由于悬空形成板不和出现劈痕;运用时要注意避免金属角划伤、碰伤、摔伤等状况，一定要注意保证它的集结形状及表面的无缺。其次在存储上的维护，建筑模板拆模后腰立即用交款的刮刀彻底清除模板表面利于周转运用;模板假设需要长时间存储大约在其表面涂抹油剂，堆积规整并且要用雨布隐秘;在运送和存储过程中要避免日晒而致使的模板变形和老化;终究，在建筑工地上，模板要存放于平整、单调的场所，一定要避免放在温度和湿度都很极点的当地。

生产型企业，产品可根据客户的要求，特殊订制，如果您想了解更多，可直接致电湖南橙天竹木加工有限公司，我们将竭力为您服务！！