

12千瓦车载发电机静音式

产品名称	12千瓦车载发电机静音式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO16000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

12千瓦车载发电机静音式高品质的电力输出 先进的AVR具有低速保护及抗电磁干扰功能，同时，AVR自动调节电压，将电压波动控制在低，其可靠的动力性、稳定性、经济性、耐久性和环境安全性受到内外用户的欢迎，三包连保。大泽动力低噪音系列发电机是我公司引进吸收外低噪声发电机组先进技术而研制的新型系列产品，并已批量投放市场。广泛应用于邮电通讯、宾馆大厦、医院、商场、工矿企业等对环境噪声要求严格的场所，作为常用或备用电源。

批先进的技术，例如电控直喷、共轨、涡轮增压、冷等技术得以在小型发动机上应用，使原来发动机存在的缺点得到了较好的解决，而机在节能与CO2排放方面的优势，则是包括机在内的所有热力发动机无法取代的，因此，先进的小型高速发动机，其排放已经达到欧洲III号的标准，成为“绿色发动机”，目前已经成为欧美许多新轿车的动力装置，可以预见，我将出现越来越多的轿车。

12千瓦车载发电机静音式发电机是和发电机连接好之后安装在公共底架上，然后配上各种起保护作用的传感器，如水温传感器，通过这些传感器，直观地把机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定个上限，当达到或过这个限定值的时候控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。

由于发电机的容量较大，可并机运行且持续供电时间长，还可独立运行，不与地区电网并列运行，不受电网故障的影响，可靠性较高。尤其对某些地区常用市电不是很可靠的情况下，把发电机作为备用电源，既能起到应急电源的作用，又能通过低压系统的合理优化，将些平时比较重要的负荷在停电时使用，因此在工程中得到广泛的使用。

型号TO16000ETX

发电机参数

额定功率： 12KVA

备用功率： 12.5KVA

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8

相 数： 单/三相

电机类型： 励磁电机

发动机参数

发动机型号： TO2V80

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 涡流式、双缸、V型、水冷

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： F级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 28L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 310KG

外形尺寸： 1250*650*760 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包