

槽型混合机,CH-200型卧式槽型混合机,300l不锈钢槽型混料机

产品名称	槽型混合机,CH-200型卧式槽型混合机,300l不锈钢槽型混料机
公司名称	常州市齐宝干燥设备有限公司
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:常州齐宝 CH:CH 产地:江苏常州
公司地址	常州市天宁区郑陆镇查家村
联系电话	13585333953

产品详情

常州齐宝干燥优价供应,槽型混合机,CH-200型卧式槽型混合机,300l不锈钢槽型混料机,200升槽型混合搅拌设备,300升单桨搅拌式[槽型混合机](#),槽形混料设备.

设备介绍：

槽型混合机用以混合粉状或糊状的物料，使不同质物料混合均匀。是卧式槽形单桨混合，搅抖桨为通轴式，便于清洗。与物体接触处全采用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，混合槽可自动翻转倒料。

槽型混合机为整机性机座，传动系统运作灵活、平稳，搅拌桨及物料接触的工件均采用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，能保持混合物料的质量，使之不污染、不变色。

传动机构主要采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大噪声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑，并提高机器的使用寿命。

槽型混合机具有新颖、高效、节能、加料、出料方便快等特点。搅拌部分为通轴单桨，单桨上的桨叶角度设计极为合理巧妙，单桨旋转时，物料上下翻滚，同时桨叶通过物料，向混合槽左右两侧产生一定角度的推挤力，使得混合槽内任何一角落物料都不可能静止，从而使物料混合均匀。本机采用端面密封、调节密封螺母、补偿轴向压力的密封方法。

槽型混合机与物料接触处均采用不锈钢制造，桨叶与桶身间隙小，混合无死角，搅拌轴两端设有密封装置，能防止物料外泻，料斗采用按钮点动控制，出料方便。

本机除能实现连续搅拌、点动搅拌、自动倒料功能外，现又增设了定时搅拌功能，搅拌前可任意设定时间，到时自动停机。既节约能源，更可防范因操作人员离机后机器仍不停运转而引发的安全事故。本机原机型机座为铸铁喷漆，现在生产的新机型凡与物料接触处和外壳，均用不锈钢封闭，符合GMP要

求。

结构特征:

- 1、本机为整体机座，结构坚固、运转平稳，搅拌桨及物料接触处全用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，保持物料的质量和清洁，不致变色。
- 2、传动机构采用蜗轮、蜗杆直接传动，使用时无过大响声，并有足够的储油量，能得到良好的润滑。
- 3、本机用了两只电机，一个搅拌电机，通过轴带动搅拌桨转动混合物料，一个卸料电机，开动可使搅拌槽倾斜，方便卸料。
- 4、搅拌轴两端有单向推力球轴承及径向推力球轴承，能防止因负苛作用而产生的径向窜动。
- 5、能完全密封，不污染物料。
- 6、卸料时采用点动控制，很方便就能出料，不会产生料斗倾斜过大的现象，旋转机器左端由于蜗轮、蜗杆传动有自锁作用，因此，混合箱可任意角度倒料。

产品特点：

- 1、分散性好:设备完全解决了由于物料的比重不同引起的均匀度不高和死角等问题。本设备采用五轴带飞刀砂浆的混合结构，能够有效地分散各种短纤维。
- 2、使用范围广:该设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆的生产。如:砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需聚合物砂浆、聚苯颗粒保温砂浆等各种干粉砂浆。
- 3、投资小:该设备具有明显的价格优势.投资小、见效快。
- 4、使用简单方便:该设备具有占地面积小，操作简单、能耗低，每小时可产 5-8 吨。
- 5、使用寿命长:本设备易损部位全采用高强度耐磨钢为部件.使其具有使用寿命长的特点。

产品用途：

本机适用于化工、食品等工业部门混合不同的主辅物料，它适用于混合半固体本机为整机性机座，传动系统运转灵、平稳、搅拌桨及物料接触的工作均采用不锈钢制成，有良好的耐腐蚀性，能保持混合物料的质量，使之不污染，不变色。传动机构主要采用蜗轮、蜗杆、齿轮传动，使用时无过大噪音，并有足够的储油量，能得到良好的润滑，并提高机器的使用寿命。本机用电器设备控制操纵、操作简便，采用自动点动倒料，减轻了操作者的劳动强度。