

## 30KW静音车载发电机直喷式

产品名称	30KW静音车载发电机直喷式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO30000ETX
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

30KW静音车载发电机直喷式大泽集团主要产品为车用、船用、工程机械用、农业机械用、发电设备用等7大类22大系列的微、轻、中、重型发动机和气体发动机，功率覆盖75~2300马力，全系列产品排放均达

以上排放标准。大泽机器以大功率、大扭矩、高可靠、低油耗、低排放、适配性强等特点和完善便捷的服务，成为内主要商用车、工程机械、农业机械等选的专业配套动力。玉柴拥有授权专利1300多项，多项发明专利填补了内技术空白，应用后产生了不可估量的经济效益和社会效益。大泽《节能环保型机关键技术及产业化》项目，荣获科技进步奖二等奖。

### 备用发电机组的选择

负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷小于应急发电机组的容量时，备用系数按12考虑，即12倍计算容量小于应急发电机组的容量，在市电停电后，由应急发电机组向负荷供电。负荷容量之和，乘以需要系数之后的计算负荷大于单台应急发电机组的容量时，可选择2台型号、容量相同、调压、调速特性相近的自动化发电机组。在市电停电后，由其中台或二台机组向生活和商业用电供电；当市电停电，又发生火灾时，由2台机组向消防负荷供电，以利消防。

### 30KW静音车载发电机直喷式发动机特点：

- (1)采用整体曲轴、合金铸铁的机体与气缸盖，体积小、重量轻，可靠性高，大修期大于10000小时；
- (2)采用 号加强型高压油泵，燃油喷射压力高，油耗指标远优于内同功率档产品；
- (3)采用玉柴专有活塞环密封技术，润滑油消耗比内同功率档产品低 20%以上。

作为专业发电机组生产，所生产的大泽发电机组价格合理，功率齐全包括3~1000KW的发电机组。具有可靠性高、功率强劲、配

业工厂用发电机组般包括固定式发电机、箱式发电机组、集装箱式发电机组。广泛应用于业常用及应急电源。按功能分：普通型发电机组、自动化型发电机组、监控型发电机组、自动切换型发电机组、自动

并车型发电机组。箱式发电机组又可分为：箱式防雨箱发电机组、低噪音型发电机组、静音型发电机组、集装箱电站。

你知道发电机组的密封油系统吗？发电机组的密封油系统的工作原理是这样的：发电机组密封瓦所需用的油（其实就是汽轮机轴承润滑油），人们习惯上按其用途称之为密封油。密封油系统专用于向发电机密封瓦供油，其作用主要有是向发电机密封瓦供油，且使油压要高于发电机内氢压（气压）定数量值，以防止发电机内氢气沿转轴与密封瓦之间的间隙向外泄漏，同时也防止油压过高而导致发电机内大量进油。

型 号： TO30000ETX

#### 发电机参数

额定功率： 30KW

备用功率： 32KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

#### 发动机参数

发动机型号： YOTO3200

冷却方式： 水冷却

额定转速： 1500r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 涡轮增压

绝缘等级： H级

自动调压： 具有

消音装置： 工业消音装置

1调速方式： 机械调速

1油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

#### 整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 206g/kw.h (满载)

工作时间： 8-12H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 550/680KG

外形尺寸： 1280\*900\*1205 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包