

# 40KW静音车载发电机广东

产品名称	40KW静音车载发电机广东
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO40000TSI-T
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

40KW静音车载发电机广东我们属于合资企业，改革开放以来，我们企业经营直稳中有进，主要从事：交流发电机生产，如有上门参观合作，请与本公司相关部门事先联系。其它关于大泽发电机技术(中)有限公司的详细介绍，请进入我公司网站了解最新动态。

对于特殊环境要求的场合下，双电源自动转换装置（ATS）是必要的，ATS可以在无人操作的情况下实现主电源（即市电）和应急电源（即发电机组）之间的切换。当主电源断电或电压低于正常电压时，ATS自动将在0-10秒（可调节）内启动应急发电机组，然后将负载用电从主电源切换到应急电源（发电机组）上，发电机组给负载供电。反之，当主电源恢复正常时，ATS自动将负载用电从应急电源上切换到主电源，然后自动停机。

3个功能操作转换位置：关闭，自动，手动。

发电机组供电显示

市电供电显示

市电或发电机组电压显示

40KW静音车载发电机广东我公司所生产的高压发电机组应用于冶金企业、机场、数据中心等应急备用电源系统,因机组的输出电压10kV与原供电系统电压致,可直接接入供电系统,省去了大笔供配电系统的设备投资。同时由于机组的输出电压高，输出电流小，在动力传输过程功率损失小,适合远距离输送。

伴随着机房的扩容，作为备用电源的发电机组容量要求越来越大，需多台大功率发电机组并网才能满足负荷的要求，而且机房与实际使用负载间距离也越来越远，采用传统的多台低压发电机组并联运行暴露出多项运行和传输的缺陷,为了能够更加安全、可靠地运行，采用高压发电机组是种的选择。

1高压发电机组（发动机、发电机、控制系统）

2发电机进线开关柜（具有储能，过流，差动、短路等微机保护等功能）

3高压出线柜（具有储能，过流，短路等微机保护等功能）

4接线铜母排

5电流互感器、电压互感器等

6接地保护，消谐装置，测量仪表，带电显示装置等。

型号TO40000TSI-T

发电机参数

额定功率： 40KW

备用功率： 41KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

启动方式： 电启动

机构类型： 静音式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

电机类型： 稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号： TO-D22

冷却方式： 水冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 直喷、四缸、直列、水冷

燃烧系统： 直喷式

进气方式： 自然吸气

绝缘等级： H级

控制装置：

消音装置： 工业消音装置

调速方式： 机械调速

油箱容量： 50L

压缩比： 19:1

曲轴专项： 逆时针

整机参数

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

过载保护： 有

控油装置： 有

机器油耗： 200g/kw.h (满载)

工作时间： 8-10H

噪音水平： 68-75db

机器重量： 390/420kg

外形尺寸： 1480\*950\*1400 (不带轮子)

随机配件：

说明书，保修卡，合格证，连接线，随机小工具，工具包