

# 锚索张拉机具 MS-15/180手动锚索张拉机具厂家

产品名称	锚索张拉机具 MS-15/180手动锚索张拉机具厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS-15/180 名称:锚索张拉机具 额定张拉力:180kn
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

MS-15/180手动锚索张拉机具：锚索张拉机具由预应力张拉千斤顶、带单向阀的快速接头、高压油管、手动油泵（气动油泵，电动油泵）等组成，主要用于煤矿巷道锚索支护时张拉锚索并安装锚具，也可用于桥梁、隧道、高速公路等张拉预应力钢绞线。

### MS系列锚索张拉机具技术参数

型号 MS-15/120 MS-15/180 MS-18/180

工作压力MPa 55 55 55

额定工作压力MPa 55 55 55

承压面积cm<sup>2</sup> 21.36 35.10 35.10

额定张拉力 kN 120 180 180

穿孔直径 mm 17.5 21 21

适用锚索（钢绞线）直径mm 15.24 15.24 17.8

一次张拉行程mm 150 150 150

高压油管内径mm 6

手动油泵重量（含油）kg 12.5 12.5 12.5

张拉千斤顶重量（含油）kg 9.8 17.5 17.5

MS-15/180手动锚索张拉机具特点：1.张拉千斤顶内置工具锚，不但实现自动锚固和自动退锚，而且保证了操作安全，提高了工作效率。2.总体结构合理、性能优越、操作简单、使用安全。

MS-15/180手动锚索张拉机具介绍：液压泵站在开始工作时，油液被柱塞吸入高、低压吸油单向阀，通过高、低压排油单向阀压入工作张拉千斤顶，当压力升到1.5MPa时，则低压溢流阀打开，低压油溢回油箱；在上述基础上，高压柱塞继续工作，压力逐渐升高。推动张拉千斤顶工作，从而实现对锚索的张拉。然后，拨动换向阀，实现活塞反向运动而退锚。

当压力超过63MPa时，则高压阀打开，高压油从高压阀溢回油箱，压力始终保持在63MPa。

MS-15/180手动锚索张拉机具用途：锚索张拉机具由预应力张拉千斤顶、带单向阀的快速接头、高压油管、手动油泵（气动油泵，电动油泵）等组成，主要用于煤矿巷道锚索支护时张拉锚索并安装锚具，也可用于桥梁、隧道、高速公路等张拉预应力钢绞线。