

土工布，土工膜，无纺布，土工网

产品名称	土工布，土工膜，无纺布，土工网
公司名称	上海向日实业有限公司
价格	4.00/米
规格参数	产地:浙江 材质:PP 规格://// (mm)
公司地址	青浦区青安路483号
联系电话	18930898858 13761752538

产品详情

产地	浙江	材质	PP
规格	//// (mm)		

短纤针刺土工布

详细说明

生产规格:单位面积质量80-1000g/m² 幅宽1-6.5m (随机调解)

特性:产品具有耐酸碱、耐腐蚀、耐老化、强度高、尺寸稳定、过滤性好等优良性能。

用途:主要用于工程的增强、隔离、反滤、排水。

基本项目技术要求 gb/t17638-1998

项目指示规格	100	150	200	250	300	350	400	450
单位面积质量偏差%	-8	-8	-8	-8	-7	-7	-7	-7
厚度, mm	0.9	1.3	1.7	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3
幅宽偏差, %	-0.5							
断裂强力, kn/m	2.5	4.5	6.5	8.0	9.5	11.0	12.5	14.0

断裂伸长率 , %	25-100							
cbr顶破强力 , kn	0.3	0.6	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.4
等效孔径 d_{90} (d_{90})mm	0.07 ~ 0.20							
垂直渗透系 数, cm/s	$k \times (10^{-1} \sim 10^{-3})$							
撕破强力, kn	0.08	0.12	0.16	0.20	0.24	0.28	0.33	0.38