

庭院灯 东莞庭院灯定制 星珑照明,led庭院灯

产品名称	庭院灯 东莞庭院灯定制 星珑照明,led庭院灯
公司名称	广东星珑照明有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区牛山外径工业园汇京路
联系电话	18926802160

产品详情

设计控制要点

- 1、小区、公园、绿地的主路，用低功率的路灯。灯柱高度3~5m，柱距15~20m效果较好，也可每柱多灯，需要提高照度时，多灯齐明。
- 2、注明灯具的防水防尘等级。
- 3、灯具清单要包含尺寸、材质、灯体颜色、数量、适配光源和示意图片。
- 4、灯柱基座尺寸设计要合理，射灯的基座设计不能积水。

灯具布置点

一般常规照明从分区上有：地面草坪灯系列；墙面壁灯系列；廊架或户外屋檐的吊灯系列。

地面草坪灯，一般会安装在园路的两边或重要的区间转折点，起到行走照明的作用。

墙面壁灯，一般安装在庭院的立面墙体或者廊架立柱等为主，起到中间照明的作用。

吊灯，一般安装在屋檐下或亭子等中央点为主，起到顶部照明的作用。

除了常规照明，还有水系照明和效果照明。效果照明，东莞太阳能庭院灯，一般以射灯为主。水系照明，一般都是水下灯光与边缘效果灯光为主。

小区庭院灯需要亮灯，前期就要铺设好电线，做好电线管铺设、电缆敷设、灯具安装、开关插座安装一

系列安装步骤。下面详细讲解每一步具体如何操作

一、电线管、电缆管敷设

A、设计选用电线管、电缆管暗敷，东莞庭院灯定制，施工按照电线管、电缆管敷设分项工程施工工艺标准进行，东莞庭院灯价格，要严把电线管、电缆管进货关：接线盒、灯头盒、开关盒等均要有产品合格证。

B、埋管要与园建施工密切配合，切实做好预埋工作。

C、暗配管应沿近线路敷设并减少弯曲，弯曲半径不应小于管外径的10倍，与建筑物表面的距离不应小于15mm，进入落地式配电箱管口应高出基础面50—80mm，进入盒、箱管口应高出基础面50—80mm，庭院灯，进入盒、箱管口宜高出内壁3—5mm。

庭院灯的5大部件

1、LED发光系统包括：散热、配光、LED模组。

2、灯具

3、灯杆，主要材质有：等径钢管、异性钢管、等径铝管、铸铝灯杆、铝合金灯杆。常用的直径有，60、76、89、100、114、140、165，根据高度和所用场所的不同，所选材料厚度分为：壁厚2.5、壁厚3.0、壁厚3.5。(以上为常规尺寸)

4、法兰盘，是LED庭院灯灯杆与地面安装的重要构件。

以上就是庭院灯的布灯要求，具体一系列讲解，相信对于如何布置庭院灯有一个更深的了解。

庭院灯-东莞庭院灯定制-星珑照明,led庭院灯(诚信商家)由广东星珑照明有限公司提供。广东星珑照明有限公司(www.gdxlzm.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！