

# HW-900AG上海健康体检一体机 公卫自助健康体检一体机

产品名称	HW-900AG上海健康体检一体机 公卫自助健康体检一体机
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	45800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900AG 性能:大液晶屏 全身体检测量
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

HW-900AG上海健康体检一体机 公卫自助健康体检一体机

型号：HW-900AG智能体检一体机

操作方式：触摸屏操作 语音视频指导操作

\* 一) 外观设计：流线型工艺设计，外观豪华高档，采用一次拉伸成型，采用19寸电容触摸屏显示（全视角，高分辨率）

操作系统：Android6.0.1

处理器类型UltraOcta-A83

内存1GB

内部存储6GB

二) 身高检测

1、方式：美国进口超声波探头测量身高 并提供进口报关单

2、性能：测量，不受外界环境影响，测量精度高，站位靠前靠后都可以精准识别，实时温度补偿

3、范围：60-200cm 精度：0.5cm

### 三) 体重检测

称重采用中国航空工业公司桥式传感器，精密测量体重。

1、方式：500公斤高精度平衡梁式压力传感器测量体重

2、性能：具有偏心负载功能，灵敏度高，测量快速精准，耐疲劳，寿命长

3、范围：4-200kg 精度：0.1kg

### 四) 体型指数计算

1、性能：国际通用体格指数(BMI)，自动计算

2、标准范围：18.5-24

### 五) 体脂检测

1、性能：人体电阻法精准测量人体脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、等多种健康信息，手握脂肪把手，即可测量，操作简单，使用方便

2、身体脂肪率：5.0%-50% 分度值：0.5%

3、男正常体脂率约在10~20%之间，女约在17~30%之间

### 六) 血压检测

1、方式：日本进口欧姆龙上臂式血压计

2、性能：示波测定法全自动测量高压低压范围，心率

3、范围：血压：0-299mmHg(0-39.9kpa) 心率：40-180times/min

4、精度：压力： $\pm 3\text{mmHg}$  ( $\pm 0.4\text{kpa}$ ) 内 心率数： $\pm 5\%$

### 七) 血氧检测

1、方式：智能血氧检测仪

2、性能：指夹式血氧仪用于检测人体血氧饱和度、脉率、灌注指数，是呼吸循环的重要生理指数

3、范围：35%-100%

4、测量精度：在70%~100%范围内，测量误差为 $\pm 2\%$ 。分辨率：1%。

### 八) 体温检测

1、方式：精密红外线体温测量仪

2、性能：采用专业人体红外线测温芯片，无需接触人体表面，自动测量人体真实体温，误差值不超过±0.2度

3、体温范围：34 -43 测量误差为±0.2 分辨率：0.1

4、测量距离1-5CM

九)\* 配套证件：ISO9001质量管理体系认证证书、二类医疗器械经营备案证、检验报告、软件著作权，CE认证等。

显示方式：测量时同步显示操作步骤及测量结果，待机时循环播放图片、健康宣传教育知识

测量结果：自动打印体检报告，扫描二维码，手机端查看测量结果

自动高速热敏打印，自动切纸，打印内容：

包含医院单位名称、测量者性别、年龄、日期、时间、身高、体重、脂肪量、脂肪率、基础代谢、水分量、水分率、肌肉量、肌肉率、高压、低压、心率、BMI、血氧、体温、参考健康标准范围、运动建议，饮食建议、健康小贴士等

数据传输：支持RS-232串口、蓝牙、无线数据传输功能，测量结果可以直接传输到体检管理系统或手机APP客户端（蓝牙和无线属于选配）。

语音提示：清晰语音指引操作并自动播报测量结果

电源电压：100V-240V 50HZ,可选直流12V供电

包装尺寸：70\*50\*38cm 180\*36\*20cm

外形尺寸：58\*60\*235CM

整机净重：43KG