PC7I转子式混凝土喷射机 湿喷机

产品名称	PC7I转子式混凝土喷射机 湿喷机
公司名称	泰安市隆耀机械设备有限公司
价格	100.00/台
规格参数	型号:PC7I 包装:精密 价格:量多优惠
公司地址	泰安市泰山区金华大厦
联系电话	17553828456

产品详情

PC7I转子式混凝土喷射机 湿喷机

转子式混凝土喷射机，湿喷机，矿用转子式喷浆机，矿用喷浆机，喷浆机厂家，混凝土喷浆机型号，喷浆机参数，湿喷机价格，防爆湿喷机

人和人在肉体上没什么差别，差别是在灵魂上，你的精神世界有多大，你的视野就有多大，你的事业就有多大

泰安市隆耀机械设备有限公司生产的混凝土干喷机湿拌法是将拌好的混凝土通过压浆泵送至喷嘴，再用压缩空气进行喷灌的方法。混凝土干喷机采用低压低速旋涡气流输送，近距离喷射的工作原理，克服了堵管、脉冲、离析等问题，使喷射料流均匀、稳定。湿喷机是用于湿式喷射混凝土的设备，混凝土干喷机具有作业粉尘小、喷射回弹少、保护工作环境、节省原材料、提高喷层质量等显著优势，而且操作维护方便。

泰安市隆耀机械设备有限公司生产的PC7I转子式混凝土喷射机可用于潮喷，也可用于干喷及个类纤维喷射作业。其主要特点和优势在于：直通转子式不粘结料腔，出料通畅；高效省时：四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少；使用寿命长：采用低压高速涡旋气流混凝土喷浆机其主要特点和优势在于：直通转子式不粘结料腔，出料通畅，高效省时：四点弹性补偿压紧，密封效果好，机旁粉尘少，易损件寿命长：采用低压高速涡旋气流输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀，连续稳定：新型喷头，出料弯头装置，喷敷效果，回弹少，喷层质量高。

PC7I转子式混凝土喷射机主要技术参数：

生产力：　7-7.5m3/h

传送距离： 200m

骨科粒径: Φ20mm

输料管内径: Φ50mm

工作压力: 0.6-0.8Mpa

耗风量: 7-8m3/min

上料高度: 1.1M

电压等级: 380v或660v

转子转速: 11r/min

电动机型号: YB132M-6或Y132M-6

功率: 7.5kw

适用材料配比: 水泥/砂石=1:3-5

适用材料水灰比: ≤0.4-0.45

机器轨距： 600mm(也可以改装成其他尺寸或胶轮)

外形尺寸: 1700×900×1200mm

整机重量: 900kg

PC7I转子式混凝土喷射机工作原理：

喷射混凝土是利用压缩空气，将按一定配比的混凝土拌和料通过管道输送并高速喷射到受喷面上凝结硬化，从而形成混凝土支护层。近年来，喷射混凝土技术以其简单的工艺、独特的效应、经济的造价和快捷的施工速度，在建筑、铁公路隧道施工、矿山井巷建设、边坡加固等领域广泛应用。

PC7I转子式混凝土喷射机的主要特点：

是下料振动力强，出料快，广泛用于矿山隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业。输送，克服物料输送中粘结，堵管和脉冲离折等问题，料流均匀；连续稳定

成功需要成本，时间也是一种成本，对时间的珍惜就是对成本的节约。泰安隆耀机械设备有限公司期待与您合作。

我们的地址：泰安市泰山区金华大厦电话：17553828456联系手机：17553828456 期待您的咨询