

# 煤气汽化炉 新邦气化炉 煤气化汽化炉结构

产品名称	煤气汽化炉 新邦气化炉 煤气化汽化炉结构
公司名称	东莞市新邦燃气设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋
联系电话	15377799395

## 产品详情

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。多年来，煤气汽化炉，公司本着“以优求从：从严治厂：精益求精：顾客满意”的方针，研制开发了一代又一代创新产品。“质量优异：价格合理：服务完善”是本公司永不变更的宗旨，竭诚欢迎各界广大客户来人来函洽谈业务，光临指导！我们定为阁下提供优质和完善的服

### UGI炉

以美国联合气体改进公司命名的煤气化炉，是一种常压固定床煤气化设备。原料通常采用无烟煤或焦炭，其特点是可以采用不同的操作方式（连续或间歇）和气化剂，制取空气煤气、半水煤气或水煤气。炉子为直立圆筒形结构（图1）。炉体用钢板制成，下部设有水夹套以回收热量、副产蒸汽，上部内衬耐火材料，炉底设转动炉篦排灰。气化剂可以从底部或顶部进入炉内，生成气相应地从顶部或底部引出。因采用固定床反应，要求气化原料具有一定块度，以免堵塞煤层或气流分布不匀而影响操作。

东莞市新邦燃气设备有限公司集科技、工业、贸易为一体，煤气罐改造汽化炉，专注能源产业，专业从事燃气输配设备、燃气设备开发、设计、生产、安装的专业公司。

气化炉超导供暖型气化炉及锅炉工程技术秸秆供暖气化炉是本公司在红外线气化炉基础上针对我国北方地区开发的新产品。生物质在热气化过程中所产生的热能或气体直接燃烧带动暖气系统，采用超导传热技术，达到取暖目的，取暖面积可达60—5000平方米，一次性加料可连续使用24小时以上，在室外温度-20度情况下，室内温度可达20度以上。并且可同时炊事、洗浴和供暖。安全环保，化工煤气汽化炉，经济实用，使用方便，不改变原有的取暖设备、管道、暖气片等，煤气化汽化炉结构，还可以用于传统锅炉的改造和全新安装。

气化器管线安装要求：

- 一、入液管前安装过滤器、截止阀和一个压力表
- 二、气相出口安装控制阀门、（高-中）压减压阀及压力表
- 三、管道安装好后，应按液化管道标准进行验收
- 四、经检验合格出厂的产品不允许随意更改，否则会影响防爆性能的零部件

东莞市新邦燃气设备有限公司是以专业生产LPG气化器、气化炉、LPG设备的企业，专业从事燃气设备开发、设计、生产、安装，全国服务热线：欢迎您的来电咨询。

煤气汽化炉-新邦气化炉-煤气化汽化炉结构由东莞市新邦燃气设备有限公司提供。“气化炉安装,燃气调压阀,燃气泄漏报警器,燃气管道安装等”就选东莞市新邦燃气设备有限公司（[xbqihualu.com](http://xbqihualu.com)），公司位于：东莞市黄江镇社贝村社贝七街6号一栋，多年来，新邦燃气设备坚持为客户提供好的服务，联系人：黄经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。新邦燃气设备期待成为您的长期合作伙伴！