

# 双进风离心式排风机柜 济宁离心式排风机 鲁翔通风设备厂家

产品名称	双进风离心式排风机柜 济宁离心式排风机 鲁翔通风设备厂家
公司名称	聊城市鲁翔通风设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城市嘉明工业园嘉禾路58号
联系电话	18653615858

## 产品详情

### 铝制屋顶离心式排风机安装

通风机机体要完好，排尘离心式风机安装，高压部位不漏风的轴流风机：

局部通风机机体要完好，高压部位不漏风。局部通风机安装时必须垫高0.3米以上（以轨面算起）并安装牢固。同时必须由指人员负责管理，保证正常运转。

7、压入式局部通风机和启动装置，必须安装在进风巷道中，距巷道回风口不小于10米，全风压供给该处巷道的风量大于局部通风机的吸入风量且安装地点到回风口的巷道中的风速不得小于0.25m/s。

### 离心式排风机

合理地选择电动机的起动方法，必须根据供电电网的容量、机械负载对起动转矩的要求、电动机本身的特点等因素，进行具体的分析，以求获得规定的起动时间。例如，双进风离心式排风机柜，电网的容量很大，电动机的起动电流不会在电网上引起显著的电压降落，此外，铝制屋顶离心式排风机安装，电网的控制线路和设备允许短时通过足够大的起动电流，就可采用全压起动；如果风机在起动时所要求的转矩不大，并且电网容量相对电动机而言又不很大，则主要考虑如何减少起动电流而采用减压起动。

T35-11轴流风机本系列产品均采用叶轮直接装在电动机轴上的直联结构。在叶轮圆转速度不超过60m/s条件下配用3种转速：2900、1450、960r/min。面对进风口方向看叶轮为逆时针转动。BFT35-11玻璃钢防腐防爆轴流风机适用与含有 类B级T4组及其以下的爆气体混合物的危险场所1区和2区，济宁离心式排风机，石油、化工、码头、食品、制药等工厂企业。作为厂房、仓库通风换气，实验室内空气流通和更新。本产品抗强酸、强碱、盐、氨、氯离子腐蚀，防水、防尘、防腐等级为F2。

双进风离心式排风机柜-济宁离心式排风机-鲁翔通风设备厂家由聊城市鲁翔通风设备有限公司提供。聊城市鲁翔通风设备有限公司 ([www.lxtfsb.com](http://www.lxtfsb.com)) 是从事“玻璃钢屋顶风机,玻璃钢轴流风机,无动力通风器,通风天窗”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:杜经理。