

TPV土耳其英菲力VU424-60A

产品名称	TPV土耳其英菲力VU424-60A
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	土耳其英菲力:VU424-60A
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

如需了解以下TPV弹性体材料的详细物性数据表、注塑加工参数及最新行情，请来电咨询交流
18938274862 陈先生！

TPV 土耳其英菲力 VU420-40A

TPV 土耳其英菲力 VU420-40D

TPV 土耳其英菲力 VU420-45A

TPV 土耳其英菲力 VU420-50A

TPV 土耳其英菲力 VU420-55A

TPV 土耳其英菲力 VU420-60A

TPV 土耳其英菲力 VU420-65A

TPV 土耳其英菲力 VU420-70A

TPV 土耳其英菲力 VU420-75A

TPV 土耳其英菲力 VU420-80A

TPV 土耳其英菲力 VU420-85A

TPV 土耳其英菲力 VU420-90A

TPV 土耳其英菲力 VU424-40A

TPV 土耳其英菲力 VU424-50A

TPV 土耳其英菲力 VU424-60A

TPV 土耳其英菲力 VU424-70A

TPV 土耳其英菲力 VU424-80A

TPV 土耳其英菲力 VU424-90A

TPV 土耳其英菲力 VU447-60

TPV 土耳其英菲力 VU447-70

TPV 土耳其英菲力 VU447-75

TPV 土耳其英菲力 VU447-80

土耳其ENPLAST公司的Enflex系列产品的性能：

Enflex-V是我们EPDM/PP的牌号。充分硫化的EPDM微粒均匀分散在弹性体聚丙烯中赋予这种混合物独特的橡胶属性，拥有弹性体加工技术的优势。Enflex-V系列能使用适当的色母上色或者用作预先上色的混合物。

Enflex-V典型特征如下：

* 刚性范围 45 A段 - 60 D段

* 应用温度: -50 ° C - +125 ° C (浮动) -50- + 135 ° C (极限)

*饱和弹性体排列使其拥有优秀的抗臭氧、UV和耐温性能

*对活跃介体的抗化学性

*低压缩变形性（类橡胶）和在高温下良好的弹性体性能（超时使用对其影响不明显）

*与极地和非极地基础塑料：PP,PA,ABS,PC,PS等的良好粘合性

*广阔的产品类型，包括无卤素，改良的防油性，改良的耐温性和其他特殊级别。

*可循环使用，对比传统的硫化橡胶，加工成本低

*密度低

*良好的磨损性能和抗撕裂性能

土耳其英菲力ENFLEX TPV 产品系列:

V_120 通用级别

V-220 复合注塑和吹膜的粘合级别

V 420 经济级别

V 424 改进流动性

V 500 阻燃级别(无二恶英和卤素)

V 600 特殊级别

V 700 耐高温和抗油级别

V 800 可扩展（泡沫）级别

土耳其英菲力ENFLEX TPV 产品应用：

汽车中空波纹管 and 管道，窗户密封胶/封装配件，内部软管，车身和底盘的组件，门和仪表面板，密封胶配件，气管密封胶。电动排水/排气管，密封胶，泵隔膜，防震垫圈。建筑用家用门和窗户密封胶，共挤窗户配件，水管密封胶。电线和电缆绝缘和绝缘垫片。各种铸轮，管道，餐具和输能工具的倒模握把，草坪和花园设备。