

VeriDri 4xIP67露点变送器 美国GE

产品名称	VeriDri 4xIP67露点变送器 美国GE
公司名称	上海踏升自动化工程有限公司
价格	6855.00/台
规格参数	
公司地址	上海市崇明区中兴镇兴工路37号2号楼2层237室 (上海广福经济开发区)
联系电话	15802178563

产品详情

显示露点或者PPMv ,

定压力值。

主要应用于OEM, 如:

- 1 手套箱检测
- 2 空气干燥机F6PP0066BLBH
- 3 医用气体干燥机
- 4 塑料烘干应用

产品规格：

露点测量范围

-110 ° C ~ 20 ° C

-110 ° C ~ -50 ° C

-90 ° C ~ 10 ° C

-80 ° C ~ 20 ° C

-80 ° C ~ 30 ° C

-80 ° C ~ -30 ° C

-30 ° C ~ 20 ° C

-60 ° C ~ 40 ° C

0 ~ 10 PPMv

0 ~ 100 PPMv

0 ~ 1000 PPMv

0 ~ 10,000 PPMv

操作温度 -40 ° C ~ 60 ° C

储存温度 70 ° C

精度

$\pm 2\text{ }^{\circ}\text{C}$ (范围从 $-65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $40\text{ }^{\circ}\text{C}$)

$\pm 3\text{ }^{\circ}\text{C}$ (范围从 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $-66\text{ }^{\circ}\text{C}$)

重复性

$\pm 0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ (范围从 $-65\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $40\text{ }^{\circ}\text{C}$)

$\pm 1.0\text{ }^{\circ}\text{C}$ (范围从 $-80\text{ }^{\circ}\text{C}$ ~ $-66\text{ }^{\circ}\text{C}$)

响应时间

5秒 (63%变化量)

电源

7 ~ 28 VDC(回路供电, 电源由客户提供)

输出: 4 ~ 20 mA

输出分辨率: 0.01 mA

输出负载 $R = 50 \times (\text{PSV}-7)\text{ohms}$

其中, PSV = 直流供电电源电压

例: 电源电压24 VDC,

负载 $R = 50 \times (24 - 7) = 850$

电缆: 标准2 m(如需订制请咨询工厂)