

云南组合碾米机可靠耐用使用寿命长

产品名称	云南组合碾米机可靠耐用使用寿命长
公司名称	昆明市官渡区视珍机械营业部
价格	36800.00/台
规格参数	型号:NZJ-15/15 重量:1100kg 产量:600-700kg/h
公司地址	云南省昆明片区官渡区小板桥街道办事处昆洛路956号H栋15号
联系电话	0871-63558008 15398572029

产品详情

云南先进碾米机1.产品简介

15新三型成套组合碾米设备由组合清杂去石机，胶辊砻谷机，谷糙分离筛，砂辊碾米机，碎米分离筛，提升机组等组成。具有良好的糙米分离与碾白效果，易操作，维护方便，工作效率高，残留物少；本机具有糙米直出功能，给用户提供了灵活的功能搭配，同时，本机可搭配后续白米多级分离筛、抛光机、色选机等获得更多功能及更好的碾米效果。

2. 碾米机加工流程

将原粮倒入毛谷进料大斗，经单联升运机提送到清理筛进行清杂处理，清理出原粮中的大小杂质后再进入去石机，去石机能清理出比重大于稻谷的杂质和部分轻杂、灰尘，去石后的净谷由双联升运机提送至胶辊砻谷机进行脱壳，稻壳由大糠分离器输送至机体外或由旋风收集，谷糙混合物由双联升运机提送至重力谷糙分离机进行谷糙分离，分离出来物料分为三类，其中：一类为含绝大多数未脱壳稻谷的物料，通过管道回流至双联升运机再次输送到砻谷机进行脱壳；一类为谷糙混合物，由双联升运机再次提送到重力谷糙分离机进行筛分，还有一类为纯净糙米，直接送到糙米斗后再进入碾米机进行碾白。碾米室产生的细糠经风机送至细糠旋风收集，经出米嘴出来的大米即成品米。

另外本机糙米斗及双提上均设计有切换闸门，通过功能切换，在加工开始时能保证有足够的时间让重力筛筛面铺满及调整到理想的分流效果，确保进入碾米室的是纯净的糙米；收尾时，能让所有物料均回砻进行充分脱壳，在不经过谷糙分离筛时直接进入碾米室，从而达到快速收尾的目的。