

# 供应迪瓦脱模剂 复合材料外脱模剂 爆款直销 好脱模 免费试样

产品名称	供应迪瓦脱模剂 复合材料外脱模剂 爆款直销 好脱模 免费试样
公司名称	东莞市迪瓦新材料科技有限公司
价格	70.00/公斤
规格参数	品牌:deawa/迪瓦 型号:7300 保质期:1年
公司地址	东莞市南城街道鸿福社区宏七路西北侧万科大厦1203号（注册地址）
联系电话	13392376581

## 产品详情

deawa7300脱模剂是一种独特的半永久性脱模剂，可适用于以下树脂体系：环氧树脂（热固化树脂，复合纤维材料）及不饱和树脂。

### 1、脱模剂0转移

1) 减少人力后加工处理

2) 减少油漆使用量及打磨耗材

3) 油漆0开花

## 2、减少后加工人力处理成本

1) 无需溶剂清洗，只需菜瓜布轻微粗化表面即可喷漆

2) 减少后加工喷漆次数

3) 增强油漆附着力

## 3、提高产品表面品质，亮度高，无白点

1) 因为较少打磨，可保持产品原有碳纤维布纹清晰。

## 4、提高产品强度

1) 脱模剂0转移，减少80%的打磨强度，用菜瓜布轻微磨下解决所有问题

## 5、洗模周期是普通脱模剂的7倍以上

1) 可连续生产200个产品以上再洗模，减少洗模次数，减少洗模人工成本，提高产量

## 6、用量少

1) 用量为普通脱模剂的10%-15%

2) 用干净棉布倒取适量脱模剂进行涂布即可

3) 脱模次数是普通脱模剂的7-10倍

## 7、安全和环保

### 1) 减少挥发物

### 2) 减少材料用量

### 3) 减少后加工处理污染

### 4) 相对储存更安全

### 5) 超低气味

在室温下，用干净的无尘布沾取deawa7300脱模剂并涂抹于模具表面（注：不可使用无纺布，因为脱模剂中的溶剂会溶解无纺布中的粘合剂）；1、先用干净的无尘布蘸满脱模剂，然后在模具表面均匀有序的涂抹，注意不能在刚擦完脱模剂的模具表面工作，需等脱模剂完全固化后才能做产品；2、一般需要涂2-3层底膜，每层底膜之间需间隔8-10分钟等待脱模剂固化。最后一层需15-20分钟脱模剂完全固化后方可进行生产。（注：底膜必须是干燥，不粘的；新模具以及刚清洗过的模具，需涂抹4-5次脱模剂）；3、只有当模具表面以及细微部分充分且均匀涂抹到脱模剂时，才能保证有更好的脱模效果；

4、当出现脱模困难时，可以选择整个模具再涂一遍脱模剂，或者只涂脱模困难的位置。

麦科斯复合材料有限公司是一家完全拥有自主知识产权的高科技公司，专注于碳纤维制品、玻璃钢制品、橡胶制品领域脱模剂产品的研发、生产和销售。19年来，我们只做脱模剂，并与中科院、德国研究所进行深度技术合作，产品质量无忧。旗下拥有两大品牌：Maikos麦科斯，deawa迪瓦。

产品广泛应用于：风电、交通、航空航天、运动器材、游艇、格栅、人体模特、卫浴、橡胶、轮胎、热固化树脂产品等行业，只要有用到碳纤维、玻璃纤维和橡胶材料领域的地方，我们的身影无处不在！

20年的专业技术沉淀，打造了我们的超强竞争力：

脱模剂的功能和品质方面，全球两千多家企业选用我们。

任何产品方面的问题,24小时内可以抵达现场解决。

基于客户特殊的产品和工艺的需求,我们可以实现100%定制设计。