

遇水膨胀止水胶嵌缝胶泥介绍

产品名称	遇水膨胀止水胶嵌缝胶泥介绍
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	24.00/支
规格参数	品牌:剑锋 类型:膨胀止水胶 型号:PJ-220型
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

遇水膨胀止水胶防水性能指标：

工程橡胶有限公司研发的遇水膨胀止水胶，密封性能达到JC482-2003，遇水膨胀止水性能达到JG312-2011标准。遇水膨胀止水胶又称缓膨性止水胶(P-201)为一种单组分、无溶剂聚氨酯型密封胶,具有橡胶的弹性止水和遇水后自身的体积膨胀止水的双密封止水机理，适用于施工缝和各类预埋构件的防渗漏。

遇水膨胀止水胶应用领域：

遇水膨胀止水胶(缓膨性止水胶)用于隧道、地铁、建筑物地下结构、污水池/游泳池等各类地下结构之施工缝的防水，以及预埋件周围之接缝的密封。

1、遇水膨胀止水胶每支容积为600mL，不同挤出断面下的挤出长度如下：

序号挤出断面（高×宽）（mm）挤出长度（m）

1 10x20 4.5

1 8×15 6.2

2、遇水膨胀止水胶采用注胶器挤出，挤出宽度及高度应满足设计要求。挤出应连续、均匀、饱满、无气泡或孔洞。

3、不宜在雨雪天施工。

4、遇水膨胀止水胶与其它防水工艺配套使用时可待其它防水措施定型后再施做（比如涂刷界面剂、固定注浆管等）。

5、遇水膨胀止水胶一旦出现破损部位或提前膨胀的部位，应割除，并在割除部位重新粘贴止水胶，新旧止水胶的搭接长度不小于20mm，搭接部位应粘贴牢固、紧密，搭接处不得留有缝隙。

遇水膨胀止水胶成品保护：

- 1、在遇水膨胀止水胶附近绑扎和焊接钢筋时，应采取必要的措施对止水胶进行保护。特别是焊接钢筋时，应在遇水膨胀止水胶表面覆盖石棉布等材料。
- 2、外露部分的止水胶宜进行临时覆盖保护。
- 3、如果从遇水膨胀止水胶施工到第二次浇筑混凝土期间较长，请注意保护止水胶不要浸水。如果遇浸水引起水膨胀而使遇水膨胀止水胶剥离，应在浇注混凝土前必须加以修补。修补方法如下：用钉子固定剥离处的止水胶；除去积水，再除去需要剥离的遇水膨胀止水胶重新施工。

遇水膨胀止水条与遇水膨胀止水胶有什么不同

前者出厂是就有形状，后者流动型浓液体，这要看施工使用在什么地方。

- 1、遇水膨胀止水条为固体、条状物，遇水膨胀止水胶为膏状物。
- 2、固定遇水膨胀止水条可用粘结法或者使用钢钉固定；而遇水膨胀止水胶不需要，它可依靠自身的粘性，依附于缝隙内。
- 3、两者的使用场合也有不同。
- 4、遇水膨胀止水胶价格要高于遇水膨胀止水条。