西安地埋装配式不锈钢水箱

产品名称	西安地埋装配式不锈钢水箱
公司名称	江苏宇轩自动化设备有限公司
价格	55000.00/台
规格参数	尺寸:长×宽×高 材质:不锈钢 厚度:3.4mm 4.4mm
公司地址	建湖县建县路12号
联系电话	13770229806 13770229806

产品详情

地埋装配式不锈钢水箱使用及保养:

1.应选择通风良好,灰尘少,不潮湿的场地,环境湿度为-10℃－40℃。在室外应设防雨,防雷等设施。

2.为方便地埋水箱设备安装,保养,设备四周应留70cm空间,人孔处应保留1.5m空间,四周地面应设排水沟。

3.地埋式箱泵一体化选定场地后,要处理好地基,在用砼浇注或用砖石砌筑罐体支承座。待基座完全固化后,再吊装罐体并放稳,随后安装附件,接通电源。

4.在试车前,应先关闭供水阀,检查各密封阀情况,不允许有泄露现象,开车后,应注意机泵转向。当压力表指针到上限时,机泵自动停止。打开供水阀,即可正常供水,如需定时供水,可把选择开关扳到手动位置。

5.本设备泵机组应经常检查,定期保养并加注润滑油。离心泵和止回阀如发现漏水现象,应及时紧固法兰螺丝或更换石棉根,检查机泵底脚螺栓不能松动,以防损坏机器。

6.电器自动控制系统,应防水,防尘,经常检查线路绝缘情况,连接螺栓是否松动和保险丝完好等情况。

地埋式箱泵一体化压力表外部用透明材料包裹,以防损坏。