

大排量增压机租赁

产品名称	大排量增压机租赁
公司名称	上海贤易机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:阿特拉斯 型号:100-350 产地:瑞典
公司地址	上海市金山区亭林丰盛路129号
联系电话	021-51879682 13524352331

产品详情

大排量增压机租赁一站式服务尽在贤易空压机租赁。美国国寿力原装压缩机主机

- 寿力美国原装的转子为配对加工，保证配合精度和压缩效率。
- 主机通过公转子齿根的槽线与母转子齿顶的节线在旋转时迅速形成油膜，从而减少内部泄漏，增加排气量。
- 独有的密封槽技术，有效地减少齿顶间隙和接解线间隙的泄漏，保证充足的排气量和排气压力。

采用SULLAIR最新设计的18系列机头，进气控制阀与机头集成一体，并且带有寿力专用节能模块。整个装置更可靠，更耐用，更节能。

大排量增压机租赁采用柴油发动机为动力总成驱动

直列六缸C系列康明斯发动机

1000-1200bar高压燃油喷射，5孔小孔径喷油器。优化燃油雾化混合以直列燃油泵为主，同时采用燃油泵、旁通式增压器，提高低速扭矩活塞顶部进行阳极氧化处理，增强抗热裂能力。

冷激球铁凸轮轴、增强扭矩传递能力。低涡流气缸盖，减少氮氧化物生成，降低大气污染排放，可更换的缸套、气门座圈和气门导管。

活塞两道气环槽镶耐磨圈。

C凸轮轴有七个可更换衬套比传统的只有首位衬套更加科学。

仪表

多功能显示仪表的特点：

- 全中文显示字幕 · 以文本方式显示动态故障及历史故障
- 显示屏支持-40 -85 工作 · 安装、接线简洁方便

显示内容：

- 发动机转速 · 机油压力 · 燃油经济性
- 历史故障代码（若支持） · 动态故障代码
- 冷却液温度 · 系统电压 · 发动机运行小时

大排量增压机租赁冷却润滑系统

· 冷却器的安装采用我司专用的浮动框架式，冷却器采用左右进出的方式：安装、维护会比上下进出的方式方便。

- 进排风百页：厚度230mm，加长消声通道，降低噪声。
- 采用DN350的油气分离器，比传统油气分离器节油23%
- 空滤：容积流量大，操作维护方便。

燃油系统

采用一个99gal的金属燃油箱，可满足连续8-10小时的工作需要。

底座使用两概Z字形主梁，中间用横条联接，四周焊接四块联接板，底部根据需要分块采用焊接或者可拆卸底板，结构简单，重量轻。行走系统采用二轮带支撑结构和扭力轴，可有效降低机组高度，更灵活、结实、可靠。

大排量增压机租赁服务全国用户，可以增压机压缩空气，无油压缩空气，氮气等气体。