

# 泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机

产品名称	泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机
公司名称	济宁荣德机械设备有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:荣德 型号:PZ 产地:济宁
公司地址	济宁市高新区工业园
联系电话	0537-3203283 18053792283

## 产品详情

泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机成套设备安装于车架底盘之上，车架底盘与裙边输送带支撑架之间安装有一调整裙边输送带的高度的千斤顶,车架底盘与驾驶室和动力行走机构组合为一个整体,为了更好地混合也可以使搅拌器和持续搅拌器组合在一个混合装置里面并且并联或串联地连接。泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机搅拌器下方出口依次与化浆室和高压风管连通,由于轻型自动上料喷浆机体积较小，质量较轻，因此通过一台装载机或一台挖掘机即可完成轻型自动上料喷浆机的移动或安置，因此设置有用吊装的吊环。

### 喷浆机产品详情

#### 一、除尘喷浆机产品介绍

传送带靠近放料口的一端设有一压紧辊，传送带靠近出料口的一端设有一导料辊。喷浆机既可用于潮式喷浆，也可用于干喷及各类纤维喷射作业，它具有技术先进、结构合理、性能稳定、操作维护方便、使用寿命长等特点，广泛适用于隧道、涵洞、地铁、水电工程、地下工程及煤矿高沼矿井巷道喷射混凝土施工作业；各种墙体加固喷射细石混凝土；各类工业炉窑、炉衬的耐火材料喷涂成型或修补；护坡绿化、土壤输送和喷射。

#### 二、喷浆机组成结构：

喷浆机主要是由驱动装置、转子总成、风路系统、喷射系统、电气装置、除尘装置等部分组成。

#### 三、喷浆机驱动装置：

送料高压气体腔主要是将喷浆机旋转料腔转子体内的原料用高压气体吹送到输送橡胶管内将原料顺利输送到涡流自混喷枪内水和原料混合喷射，以有效降低粉尘污染。全封闭油浸式减速器安装在机器底部，三级齿轮传动，总传动比约为87，转动效率92%，电动机竖直安装在减速器上，与转子轴平行。

#### 四、喷浆机技术参数：

生产能力 ( m/h ) 6 ~ 7

集尘装置电机功率 ( KW ) 1.5

输送距离 ( 水平/高度 ) ( m ) 200/30

流量 ( m/h ) 360

最大骨料直径 ( mm ) 20

全压 ( MPa ) 1.5

输料管内径 ( mm ) 51

转子转速 ( r/min ) 11

额定工作压力 ( MPa ) 0.6 ~ 0.8

主电机功率 ( KW ) 7.5

耗风量 ( m/h ) 8

主电机转速 ( r/min ) 960

上料高度 ( m ) 1.1

电压等级 ( V ) 380

综合回弹 20%

外形尺寸 ( mm ) 1785 × 900 × 1160

机旁粉尘浓度 ( mg/m ) 15

泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机混凝土泵包括料斗、分配机构和推送机构，分配机构设置在料斗与推送机构之间。泵送湿式喷浆机PS7I混凝土喷射机皮革喷浆机包括底板和一个套设在底板上的密封座，底板上设有一传送带，密封座的一端设有一放料口，密封座的另一端设有一出料口，密封座内设有一喷浆机构和一烘干机构，密封座的顶部设有与密封座内部相通的尘渣排放管和一废气排放管，密封座的外壁上设有一除污筒，尘渣排放管和废气排放管均与除污筒相连,因此为了克服稳定性问题使添加剂，尤其是固化促进剂以粉末形状输送到建筑地点并在那里就地用水溶解。