医院保洁 乐天保洁 合肥保洁

产品名称	医院保洁 乐天保洁 合肥保洁
公司名称	安徽乐天环境服务有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区镜湖世纪城绿地新都会办公C座五 层
联系电话	18605530805 18605530805

产品详情

保洁工具用品使用及管理办法

拖布

拖布又称拖把、墩布,是常用的擦地板的工具。它通常由布条或棉纱条、绳头绑在木棍的一端扎制而成,现在发展到铝合金柄、塑料柄和可拆卸式拖布头的新式样。

对拖布而言,清洁保养的效果主要取决于拖布头所采用的材料。

拖布头材料应达到以下要求:

吸水性好;

柔软、纤维长;

不结团,松散性好;

去污力强:

耐腐蚀,耐摩擦;

木柄拖布价格低,使用但不美观,可用在大厦(小区)大堂或通道等公用部位的清洁保养。

使用时,拖布又有干拖布、湿拖布之分。

其作用分别是:湿拖布用以在笤帚清扫之后的地板上再一次除去浮动的灰尘和污渍;而干拖布则将地板上湿拖布留下的水渍拖干,以利于下一清洁保养程序的进行。

拖布清扫时有如下操作要求:

(1)湿、干拖布的要求:

湿拖布清扫前应拧干,不滴水。干拖布使用前应不沾带灰尘、脏物。

(2)清扫楼梯的要求:

拖布应从楼梯扶手处向墙壁处施拖;

从上面楼梯向下面楼梯施拖;

拖布头不得伸到扶手外,以免将拖布头的污水和垃圾抛向楼梯行人或使污水和垃圾从上下层楼梯间缝隙下落;

每拖到一个楼梯平台(约7级楼梯),拖布头应清洗一次,特别脏的地板更应加强拖布头的清洗和清洗水的更换。

(3)清扫大堂、通道等公共部位的要求:

拖布应从四边向中间施拖。

不得遗漏四边死角和摆放物下的空间可移动的摆放物应移动后施拖。

每施拖3~5m,应清洗拖布头,室内保洁,每施拖15m,应更换清洗水。特别脏的地板更应加强拖布头的清洗和清洗水的更换

- (4)拖布施拖时,拖布头不得提得太高,甩的幅度不能太大。拖地板时,应用力擦去地板上的污渍、污垢。
- (5)清扫完毕,拖布(干、湿)应放入水桶拎走,不得将脏拖布悬空拎走,医院保洁,以免脏拖布的污水、垃圾再次污染地面。

保洁?职业安全

保洁职业安全:人身事故:由于我们的工作引发的事故中,以从楼梯上的的失足,合肥保洁,洗地板时的跌倒事故为多。

- 1、剥离作业时滑倒(立作业标示板,穿防滑鞋。)
- 2、赤手使用强酸、强碱(一定要戴橡皮手套。)
- 3、酸性洗剂和漂白水混合产生有毒气体:
- 4、由绝缘不良的洗地机产生触电;
- 5、处理垃圾时,被瓶、罐的破片、刀片划伤:
- 6、梯子、架子没有放稳,引起人员坠落,资材坠落。

7、用喷雾状清洁剂、洁亮剂时不戴口罩。

开荒保洁的验收标准:

保洁公司做好保洁后,需要业主进行验收。业主在验收的时候,保洁服务,可以参照上表中的一些重要 清洁项目的验收标准。

- 1、厨卫:无杂物、无污渍、洁具、瓷砖触摸光滑、有光泽、无异味。
- 2、卧室、客厅:墙壁手摸光滑、无尘土,开关盒、排风口、空调出风口等无尘土、无污渍,灯具洁净。
- 3、玻璃:目视无水痕、无手印、洁净光亮:框缝无尘土、洁净:窗台下手摸光滑无尘土。
- 4、门及框:手摸光滑、无污渍、沿口处无尘土,无死角,有光泽。
- 5、地面:木地板的表面无胶渍、洁净;瓷砖无尘土、无漆点、无水泥渍、有光泽;石材无污渍、无胶点、 光泽度高。

医院保洁-乐天保洁(在线咨询)-合肥保洁由安徽乐天环境服务有限公司提供。安徽乐天环境服务有限公司 (www.ahletian.com)在清洗这一领域倾注了无限的热忱和热情,乐天保洁一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:陈经理。