

# 自动门厂 芜湖自动门 开方宝盾|值得信赖

|      |                      |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 自动门厂 芜湖自动门 开方宝盾 值得信赖 |
| 公司名称 | 安徽开方宝盾自动门业有限公司       |
| 价格   | 面议                   |
| 规格参数 |                      |
| 公司地址 | 合肥瑶海工业园6号厂房          |
| 联系电话 | 13856933343          |

## 产品详情

自动门的选择需要注意的事项

平开式与平移式的自动门有什么区别？

动平移门是目前使用率的自动门品种，各种形式的出入口均可使用，但整个系统必须专门制作，对安装环境有一定的要求及限制。平开式自动门与我们日常使用的开门方式相同，并可在已有的手动平开门基础上安装，不需作更多的改动即可将门改型升级；特别顶上安装式具有易于施工的特长，自动门厂，因此、不论新建工程还是改建工程，都能方便使用该产品，自动门多少钱，由于设备制造工艺要求较高及专业性较强，所以可选品牌相对较少。

自动门的选择事项

### 一、滑动结构

长斜杆的伸缩门的滑动分为单滑动和双滑动两种：单滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，芜湖自动门，一个滑动点；双滑动：斜杆与主直杆之间有一个固定点，两个滑动点

### 二、电泳材质

大部分伸缩门的铝型材表面采用电泳和氧化两种处理方式，经电泳处理后，能保证材料表面长时间光滑光亮，且不退色。

### 三、斜杆的网格结构

伸缩门的斜杆结构决定着伸缩门的整体性及直线性，斜杆贯穿于主直杆数量越多，整体性及直线性越好(也可通过每跨主直杆之间斜杆拼成的方格数量来判断，方格多者为好)

自动感应门的安装遵循以下步骤:

选配配件: 门禁:一般需要从控制器接出四根线，两根电源(注意电压及正负极)两根信号(注意正负极)，详细见说明书; 探头:四根线，两根信号两根电源，智能自动门，感应距离的远近及灵敏度都在探头内进行调节，详细见探头说明书; 安全光线:有的地方不适合安装，控制上都有专门的接口，起到门启动防止夹人，很多场所不需要安装;但是对于有小孩、老人出入较多的地方建议安装，

自动门厂-芜湖自动门-开方宝盾|值得信赖由安徽开方宝盾自动门业有限公司提供。安徽开方宝盾自动门业有限公司(www.kfbdzdm.com)为客户提供“旋转门,自动门”等业务，公司拥有“开方宝盾”等品牌。专注于其它等行业，在安徽合肥有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：韩经理。