

汽车行业反渗透设备 云杨科技 天津反渗透设备

产品名称	汽车行业反渗透设备 云杨科技 天津反渗透设备
公司名称	天津云杨科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区唐官屯镇唐慈路于唐王路交口。
联系电话	13312103730 13312103730

产品详情

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

反渗透纯净水设备关机时的方法不正确

- 1、关机时快速降没有进行彻底冲洗。由于膜浓水侧的无机盐的浓度高于原水，易结垢而污染膜。
- 2、用投加化学试剂的预处理水冲洗。因含化学试剂的水在设备停运期间可能引起膜污染。

反渗透设备在准备关机时，应停止投加化学试剂，天津反渗透设备，逐步降至3bar左右用预处理好的水冲洗10min，直至浓缩水的TDS与原水的TDS很接近为止。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

你知道怎样清洗反渗透设备吗?反渗透水处理设备原则上应分段清洗，清洗液流动方向与运转方向相同。但当污染物比较轻时，可多段一起进行清洗。

单段清洗分以下步骤:

1.混合清洗液;

2.用清洗泵低流量将清洗液以低流速、低压力打至反渗透体系，汽车行业反渗透设备，并将原水排走，以防清洗液稀释;

3.保持反渗透装置稳定温度，用清洗泵将清洗液在体系中循环;

4.清洗泵进行浸泡，通常1h就可，污染较严重的反渗透膜可进行2h--4h浸泡清洗;

5.用清洗泵大流量打清洗液30—60min，使反渗透膜上被洗掉的污染物随高流速水冲走;

6.用清水将清洗液冲去。此外，用酸清洗时应测pH值，当pH值上升0.5以上时应增加酸量。对多段体系，冲刷和浸泡一起在段进行，大流量循环则应分段进行。

天津云杨科技有限公司成立于2014年以净水处理和流体设备及配件生产开发为基础，建立产品开发、制造、工程项目设计、策划、设备选型、配套工程安装、系统调试、保养维护一条龙的专业化服务体系公司。

在冬季，反渗透设备更容易出现一些运行问题，导致其不能正常工作，所以我们只有了解反渗透设备启动异常的原因才能有效解决问题。今天小编就和大家探讨一下这个问题：

造成反渗透设备不正常启动的原因有以下几种：

1、压力开关未设置正确

压力开关在系统正常运行当中有着无可替代的作用，保证了反渗透纯水设备主机的供水压力，确保相关水泵的正常工作，然而由于设置错误，而导致主机不启动也是常见的。

2、液位控制器损坏或未放好

液位控制器是反渗透纯水设备中重要的控制元件，一旦反渗透纯水设备出现不启动的情况，首先我们要检查以下原水箱、纯水箱的液位控制器是否出现故障。

3、交流接触器故障

交流接触器故障由于接触器的损坏而导致主机水泵不启动的情况有很多，例如原水泵的交流接触器出现故障，无法自动吸合，化妆品行业反渗透设备，那么后置系统肯定无法工作，解决办法很简单，换新的即可充分解决。

4、水泵无法启动或损坏

在电控箱内直接按下交流接触器，手动吸合，如果水泵能转，即可排除水泵故障。

汽车行业反渗透设备-云杨科技(在线咨询)-天津反渗透设备由天津云杨科技有限公司提供。天津云杨科技有限公司（www.tjyunyang.com）实力雄厚，信誉可靠，在天津静海县的高纯水制取设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领云杨科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！