

# 减震器橡胶地垫 橡胶减震垫 重庆坤豪橡塑

产品名称	减震器橡胶地垫 橡胶减震垫 重庆坤豪橡塑
公司名称	重庆坤豪橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市南川区东城街道办事处工业园区龙岩组团金盛路2号
联系电话	13320283465

## 产品详情

### 1、氟橡胶系列产品：

橡胶系列产品，广泛应用于汽车、造船、电子电器等行业，工作温度-40 +300 ，减震器橡胶地垫，可耐燃料油，耐高温，氟利昂，耐过热水，蒸汽和的耐化学腐蚀性。

### 2、聚四氟乙烯系列产品：

聚四氟乙烯垫片具有耐高温、抗腐蚀性，即便在高温下与浓酸、碱或强氧化剂也不发生作用，它已被广泛地应用作为密封材料，适用于管道、法兰、反应釜、阀门及容器上的密封装置。异型件根据用户设计图纸生产。

当前国际上比较成熟的设计有5件组合圈、4件组合圈、3件组合圈、2件组合圈等，应用在液压缸体的活塞带支撑环上，组合圈作为密封组件制作的工艺水平比较复杂，国内的设计制造能力还不能进行批量的生产，组合圈的质量水平还是比较差。

### 橡胶混炼胶的性能特点：

由丁二烯与共聚而制得的一种合成橡胶。是耐油(尤其是 NBR橡胶烷烃油)、耐老化性能较好的合成橡胶。NBR橡胶中含量(%)有42~46、36~41、31~35、25~30、18~24等五种。含量越多，耐油性越好，但耐寒性则相应下降。它可以在120 的空气中或在 150 的油中长期使用。

### 压缩变形性能

氟橡胶用于高温下的密封，橡胶减震垫，压缩变形性能是它的关键。维通型氟橡胶所以得到及其广泛的应用，是与它的压缩变形的改进发呢不开的。美国杜邦公司在20世纪60~70奶奶带致力于提高氟橡胶对压缩白女性的抗耐性，五公分厚橡胶皮减震垫，取得了显著效果。橡胶混炼胶的种类以及发展史详情：

一般橡胶有两种状态，一个是生胶，就是没有加入任何填料的纯橡胶，需要自己混炼，另外一个状态就是，混炼胶，电机减震橡胶垫厚度，已经被混炼好了，配方，填料等都是照着要求做的，买回来直接硫化就可以了。

减震器橡胶地垫-橡胶减震垫-重庆坤豪橡塑(查看)由重庆坤豪橡塑制品有限公司提供。重庆坤豪橡塑制品有限公司(www.tz1288.com)是从事“生产,加工,销售:橡塑制品,管材”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈德福。