

# 管廊伸缩缝聚硫密封胶

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 管廊伸缩缝聚硫密封胶                      |
| 公司名称 | 衡水明兴工程橡胶制品有限公司                  |
| 价格   | .00/个                           |
| 规格参数 |                                 |
| 公司地址 | 河北省衡水市武邑县经济开发区河钢路梦想中心10-1（注册地址） |
| 联系电话 | 15732837812 15732837812         |

## 产品详情

### 管廊伸缩缝聚硫密封胶

密封胶运用时是一种流动的或可挤注的不定形资料，能嵌填关闭接缝，能依托枯燥，温度改变，溶剂蒸发，化学交联与基材安稳粘结，并逐步定型成为塑性固态，粘态或性密封资料。如果使用沥青修补公路的裂缝成本是比较高的。为密封功用，密封胶应具备以下根本特性：杰出的嵌填，挤注施工性，贮存安稳，无毒或低毒害，对液体，气体等介质低浸透性，能接受接缝位移并随性运动而变形。

混胶：翻开A组分分包装桶盖，将B组分参加A组分包装桶内，用电锤卡上拌和东西，先发动低速开关，自上而ab双组份聚硫密封胶下拌和3分钟，再发动中速开关，拌和5~8分钟至胶料色彩均匀共同，即完结制作和混胶工艺。

- 1、将装器中带有出胶孔和推力杆的压胶盘置入双组份密封胶活塞桶中混合好的胶面上。
- 2、取下注胶前、后螺盖，口对准压胶盘中心的出胶口，推进和推力杆，用力下压，此刻胶料上行装入中，管中空气顺尾部排出，灌满停止ab双组份聚硫密封胶。
- 3、将装满胶的前、后螺盖装上，装螺盖的一同装上与施胶缝宽窄相习气的嘴，完结装胶工艺即可涂胶。

此类工程将越来越多地呈现在我们面前，如何在安全，美观，经济，适用的原则下，做好桥梁加宽改造工作，是摆在桥梁建设者面前的一个重要课题。

桥梁的改扩建包括拼接，新建和加固几个方面。将基础沉降所造成的不理影响降到低。

3. 在加宽施工过程中，必须对原有空心板的绞缝进行重新更换，新桥空心板在施工过程中也应该绞缝的施工质量，从而使得荷载在桥梁横向的均匀传递。

产品使用方法：

堆石体严密，沉降量小，抗剪强度高，但仍有较强的透水性。堆石的填筑以密实度作为标准，以干重度

作为规划指标。柔性填料施工办法对各种接缝裂缝口凿制出c宽c深的“v”型槽，充沛铲除石屑粉尘和松动物，用砂浆填平不平处，使之枯燥。在施工前，先用手将资料搓成与缝宽附近的粗条；终再填满连接缝上敷上搓成粗条的资料，使敷高表面呈规则的凸圆柱，覆盖上pvc维护盖板。聚硫建筑密封胶通常又叫聚硫密封胶，只要是密封胶，我们就得密封胶的粘结力，那么我们就得必须对需要被密封的混凝土施工缝接缝表面进行清洁工作，界面清洁干燥无杂物。

产品功能要求诠释：

双组份聚硫密封胶对蜂窝麻面和多孔表面用磨光机钢刷等工具，将涂胶面打磨平整并露出牢固的结构层，潮湿界面用电吹风将表面水份吹干。对变形缝两侧非密封区，施工前在其两边处贴上~宽的防护胶带。