

# 多层板冷压胶 武清冷压胶 天津亿信达

产品名称	多层板冷压胶 武清冷压胶 天津亿信达
公司名称	天津亿信达装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市东丽区金桥工业园金鹏道2号
联系电话	13820163780

## 产品详情

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

### 强度

环保型冷压胶首先必须有足够的粘合强度，这样可以保证粘合后不会影响到纸制品的质量。

判断环保型冷压胶粘合强度是否合格，可将两块被粘材料沿粘合界面撕开，若发现撕开后被粘材料遭到破坏，则证明黏合强度足够；若只是粘合界面分开，则表明环保型冷压胶强度不足。有时性能较差的环保型冷压胶在高温或低温环境存放一段时间以后会出现脱胶、胶膜发脆等现象，因此有必要做高温热变及低温脆变实验来判定其质量是否可靠。

【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

### 注意事项：

- 1.本品不能加水调稀，否则会影响固化时间、粘接强度；
- 2.木材含水率调整为10-12%
- 3.由于个别施工环境及选用的物料的差异，建议施工前进行实地实验，以确保效果，使用环境温度必须是5摄氏度以上，干燥温度不宜超过80摄氏度，储运温度5-40摄氏度，并注意防冻，武清冷压胶，使用过程中应随时盖严桶盖，以防胶液结皮，切勿入口，多层板冷压胶，不得让儿童接触。

贮存期：一年（请储存于阴凉、干燥处）。

包装规格：40克、80克、250克、500克、4kg 10kg  
25kg 2.5kg, 3.5kg, 4.5kg, 8kg, 17kg, 20kg, 23.5kg, 25kg, 也可以根据客户的要求规格包装

### 【天津亿信达装饰材料有限公司为您推荐明星产品-冷压胶】

一、简介：本品为高分子聚合物与丙烯酸改性树脂，应用先进科学技术配制而成。使用方便，粘接强度高，干燥时间快，低温成膜性优良，并具有优越的耐水性，无公害，是新一代环保型粘合剂。进口原料制作，主要用于实木家具，板式家具，木工冷压胶，木质工艺品等方面的拼板，指接、贴木皮等。更可用于办公家具的后成型加工。

### 二、技术指标：

- 1、外观，乳白色粘稠胶液，PH值 5.0-7.0，固化含量 55%，粘度（25℃）25000-30000MPC.S。残留单体 0.3%。
- 2、适应温度：5℃以上。
- 3、固化时间（25℃）20-30分钟。
- 4、木材破坏率：95%以上。
- 5、压缩剪切强度：15mpa/72h.
- 6、本产品符合GB/8583-2001标准。

### 三、粘接工艺：

- 1、被粘物（木材）的粘接面应平整，无弯曲，无尘土，木材的湿度应控制在15%以内。
- 2、单面涂胶，随既接合，涂胶一定要均匀，生态板冷压胶，不可局部缺胶，加压（压力）一般在8kg/cm<sup>2</sup>，加压时间通常为60-90分钟以上。以上各步骤必须严密控制，否则影响粘接效果。

多层板冷压胶-武清冷压胶-天津亿信达由天津亿信达装饰材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。天津亿信达装饰材料有限公司（[www.yxdzsl.com](http://www.yxdzsl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为室外涂料具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（[www.yancaituliao.com](http://www.yancaituliao.com)）还是从事天津水包砂多彩涂料厂家，天津水包砂多彩涂料报价，天津水包砂多彩涂料工程的厂家，欢迎来电咨询。