

圣瑞达管道 dn50防水套管 苏州防水套管

产品名称	圣瑞达管道 dn50防水套管 苏州防水套管
公司名称	盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	盐山县盐塔路高龙潭段
联系电话	13231717111 13231717111

产品详情

防水套管预埋好后的使用寿命工艺法

延长防水套管预埋好后的使用寿命工艺法

高质量的防水套管不仅仅体现在产品的外观和尺寸的精密以及管壁的厚度，厂在注重以上要求的同时，对套管的疲劳老化也做了大量的实验及分析，柔性防水套管预埋好后使用环境是一年四个季节，长时间工作温度差会导致套管本身没有量化的损伤，这是柔性防水套管漏水现象的一个直接结果，如何才能生产出来高质量耐久使用的套管，是我们天助管道厂一直在研究追求的目标。

防水套管刚性于柔性差异 防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上)，装于墙内(多为混凝土墙)，用于一般管道穿墙，利于墙体的防水;柔性防水套管除了外部翼环，内部还有档圈之类的，法兰内丝，有成套卖的，也可自己加工，用于有减震需要的管路，如和水泵连接的管道穿墙时。也就是说，dn50防水套管，如果考虑墙体两面的防水功能，就要选用柔性防水套管;如果仅仅是考虑管道的穿墙，而不考虑穿墙后，墙体两面的防水功能以及管道的位移变形，就可以选用刚性防水套管。

防水套管4种常见漏水问题说明：

第一种情况为：当底板和板墙一起施工时，从一端到另一端斜向浇筑，在振捣下一步底板混凝土时，前面的已振捣完的底板和墙根20—30cm高范围内的混凝土受牵连振动，底板混凝土受振动下沉，d25n防水套管，从而板墙根部混凝土受到影响也下沉，则在墙根上部20cm处拉裂;

第二种情况为：当先施工底板，后浇筑板墙时，由于间隔时间太长，底板混凝土已经初凝，浇筑板墙的混凝土出现离析，防水套管合金，石子正好在两次浇筑面上，造成以后漏水。

第三种情况为：当底板和板墙一起施工时，从一端到另一端斜向浇筑，苏州防水套管，在振捣下一步底板混凝土时，前面的已振捣完的底板受振动下沉，而板墙混凝土由于模板作用下沉量小，则在底板和板墙交界处拉裂。

第四种情况为：当底板和板墙分两次浇筑，留设施工缝时，在施工缝处渗漏水。

圣瑞达管道(图)-dn50防水套管-苏州防水套管由盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司提供。盐山县圣瑞达管道装备制造有限公司（www.ysshengruida.com/）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。圣瑞达管道——您可信赖的朋友，公司地址：盐山县盐塔路高龙潭段，联系人：张云飞。