

# 高压金属软管多少钱一米 江西高压金属软管 跃峰工艺

产品名称	高压金属软管多少钱一米 江西高压金属软管 跃峰工艺
公司名称	廊坊跃峰金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市永清工业园区
联系电话	18131639525 18131639525

## 产品详情

可挠管材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。超小口径的金属软管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、可挠管材质为304不锈钢或301不锈钢，用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到150mm。超小口径的金属软管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。KZ可挠管的内层绝缘树脂，江西高压金属软管，防腐绝缘。外层优质热镀锌钢带，防腐抗老化。双扣叠加，高压金属软管多少钱一米，螺旋绕制，与混凝土结合紧密牢固。不会产生空洞裂。使用寿命长屏蔽作用好。管材内壁光滑，没有毛刺，穿线方便，安全。高压金属软管成卷包装，搬运方便，可根据需要任意剪裁长度，省工、省时，降低劳动强度，缩短工程工期，降低工程造价。管材可随线路任意弯曲，易施工，易操作。具有较强的抗压和抗拉性能。材料利用率高。

可挠性金属套管，现称可弯曲金属导管。高压金属软管用作电线、电缆、自动化仪表信号的电线电缆保护管，规格从3mm到130mm。超小口径金属电线保护套管（内径3mm-25mm）主要用于精密光学尺之传感线路保护、工业传感器线路保护，具有良好的柔软性、耐蚀性、耐高温、耐磨损、抗拉性。

各型号材质：

基本型KZ材质为外层热镀锌钢带绕制而成内壁特殊绝缘树脂层；

防水型KV在基本型基础上外包塑软质聚；

阻燃型KVZ在基本型基础上外包覆软质阻燃聚。

KS基本型直接头连接器是可挠金属电线保护套管配套连接配件之一用于连接两根LV—4基本型，采用螺纹方式使两根可挠金属电线保护套管紧密的连接在一起，安全可靠。采用压铸锌位材质表面电镀处理，外表光亮，美观大方有效防止各种腐蚀损坏，厂家直销批量成产，样式统一，规格齐全。保障客户需求，做到品质上乘，价格公道。

可挠金属管，高压金属软管定制，我们在日常生活中也会见到，它的应用领域还是比较广泛的尤其是在建筑施工的过程中，都是用作电线保护，它的优良特点也是比较受人们认可的，高压金属软管产品的特点重量比较轻盈，它的重量是钢管重量的四分之一所以说在运输上是比较方便的，因此它也是一种节能材料。再有此种产品的耐腐蚀性也是比较优越的，由于采用不锈钢钢带或采用特殊的镀锌工艺，其耐腐蚀性钢管和金属软管无法比拟。然后就是屏蔽性能好，检验结果表明与钢管相同。长度不受限制，根据工程需要，任意切割，为此降低了零头的消耗。该管外表有螺纹，有相应的各种附件，折弯不用机械，切割只要专用割刀现场施工，非常方便，在建筑和装修应用可省工时40%-90%。在造船行业中可提高工效六倍。该管有较好的强度，良好的绝缘，可预埋在钢筋混凝土网中：并可根据需要定型弥补了钢管和金属软管及PVC管在一定场合施工的弱点。耐震耐水，强度良好：由于材质和结构上的特点，该管系属于挠性管系列，所以抗震，耐震动性能优异，套管采用纯木浆的耐水电工绝缘纸为套管的内层材料，具有耐水的特点，可以将其预先埋在混凝土的构架中，保护电线电缆不受损害。

高压金属软管多少钱一米-江西高压金属软管-跃峰工艺由廊坊跃峰金属制品有限公司提供。廊坊跃峰金属制品有限公司（[www.lfyfgs.com](http://www.lfyfgs.com)）实力雄厚，信誉可靠，在河北廊坊的机械及工业制品项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领跃峰和您携手步入辉煌，共创美好未来！