

# 西西防水材料有限公司 西宁自粘胶膜防水卷材

产品名称	西西防水材料有限公司 西宁自粘胶膜防水卷材
公司名称	潍坊西西防水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	15065629328

## 产品详情

自粘胶膜防水卷材施工要点是清扫基层（找平层）---制备粘接胶---处理复杂部位---铺贴卷材---保护：

1.基层清理湿润：将基层表面的灰尘杂物清理干净，自粘胶膜防水卷材报价，干燥的基面应预先洒水润湿，但不能有残留的积水。

2.复杂部位处理：防水层施工前，应按图纸要求先做好复杂部位（屋面的凸出部位雨水口天沟檐口檐口沟；地下防水的阴角阳角穿墙管等）的附加层，复杂部位的附加层用卷材水泥胶（配比同防水层粘接用胶）或聚氨酯胶处理粘接。

高分子自粘胶膜防水卷材集高分子防水卷材和自粘卷材优点于一身，自粘胶膜防水卷材用途，自粘胶膜防水卷材价格，大大提高了抗穿刺、耐候、自愈、耐高低温等性能，物理性能更优异，自粘胶膜防水卷材，化学性能更稳定。

高分子自粘胶膜防水卷材包装运输是采用塑料编织袋包装。运输中严防日晒雨淋，严禁接近火源，防止碰撞，保证包装完好无损。产品贮存时，西宁自粘胶膜防水卷材，存放在通风阴凉处，卷材应平放，堆放高度不超过四层，禁止接近火源

高分子自粘胶膜防水卷材使用时的六大注意事项：

- 1、不需要把非暴露型的防水卷材使用在暴露使用的环境中。
- 2、不需要在冻的基面上进行铺贴自粘卷材。
- 3、不可以在被污染以及含水率偏高的基层上进行施工。

4、高分子自粘胶膜防水卷材的包装还有隔离纸只可以在铺贴之前还有铺贴的时候除去。

5、卷材的密封胶没有用完的时候，需要及时的将容器进行拧紧密封。

高分子自粘胶膜防水卷材是一种耐低温的性能良好的防水材料地铁和隧道还有不可动火现场佳的防水和防潮和密封材料，还是用于管道的防水和防腐工程之中。

### 高分子自粘胶膜防水卷材应该如何接头

在使用高分子自粘胶膜防水卷材施工快要完成的时候，我们都会遇到收头的问题，这时候也是我们防水工程重要的时候，如果处理不好就会出现渗漏的问题，直接影响我们的防水质量。

1、高分子自粘胶膜防水卷材立面收头部位:首先剥去防水卷材底面的隔离纸，之后从下而上将卷材粘贴于立面基层，辊压排气。

2、高分子自粘胶膜防水卷材端头钉压:在端头处使用压条钉压卷材，压紧钉牢，钉距六百到九百毫米，并且使用粘不离DM封严。

然后从墙面泛水收头上部用聚合物水泥浆抹压至端头下防水层，完全覆盖高分子自粘防水卷材端头或者是使用粘不离DM封边。

西西防水材料有限公司-西宁自粘胶膜防水卷材由潍坊西西防水材料有限公司提供。西西防水材料有限公司-西宁自粘胶膜防水卷材是潍坊西西防水材料有限公司（[www.sgshengtian.com](http://www.sgshengtian.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。