

MS22-300/60型锚索张拉机具维修保养

产品名称	MS22-300/60型锚索张拉机具维修保养
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS22-300/60型 名称:锚索张拉机具 方式:手动
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MS系列手动锚索张拉机具有好几种：分别是MS15/120锚索张拉机具，MS18/180锚索张拉机具，MS19/180锚索张拉机具，MS19/300锚索张拉机具，MS22/300锚索张拉机具。

MS19-300/60手动锚索张拉机具技术参数：

额定张拉力（kN）：300

千斤顶额定压力（MPa）：60

适应锚索公称直径（mm）：21.6

满量程准确度偏差： 3%

型式：指针式

量程（kN）：0～320

精度等级：1.5级

缸径（mm）：120

行程（mm）：150

孔径（mm）：24

机重（kg）：25

液压泵站

系统额定压力 (MPa) : 63

系统排量 (ml/次)低压 : 14.5

系统排量 (ml/次)高压:2.3

油箱有效容积:4 L

机重 (kg) :11.5

型式 : 双出口 , 手动式

手摇力 : 500 N

MS19-300/60手动锚索张拉机具是煤矿锚索安装的设备,它由张拉千斤顶,手动油泵以及高压胶管等组成,用于对煤矿巷道锚索施加预应力。通过更换钢绞线锁片用于对直径为15.24, 17.8, 18.9, 或21.8mm的钢绞线锚索的安装。该机同样也适用于使用锚索的交通隧道和冶金,化工等矿山工程。MS22-300/60型锚索张拉机具维修与贮存1、维修不得在井下和粉尘场合进行,且由专业人员保养、维修。2、包装运输须用铁箱或木箱,禁止在地上随意拖拉,特别是压力表不可损坏。3、张拉机具存放时应先保养、维修,再交专人保管。4、张拉机具应存放在干燥、通风、无污染、无雨雪侵蚀的环境里型号意义M——产品类别:矿用锚索张拉机具S——特征:液压泵动力方式:手动22——特征:适用锚索公称直径15.24300/60——额定张拉力(KN)/千斤顶额定压力(Mpa)特点及参数1、张拉千斤顶内置工具锚,不但实现自动锚固和自动退锚,而且保证了操作安全,提高了工作效率。