

生物质取暖壁炉采暖炉控制器

产品名称	生物质取暖壁炉采暖炉控制器
公司名称	宁波长歌贸易有限公司
价格	.00/套
规格参数	励海科技:励海科技
公司地址	浙江省宁波市鄞州区邱隘镇德厚街282号、284号，中山东路2388号1104室-2（注册地址）
联系电话	13738870098 13738870098

产品详情

北方家用取暖壁炉/采暖炉智能控制器 主要技术参数

1 特点

- >2.2寸真彩液晶屏中文显示，显示内容清晰直观。
- >采用6个实体独立按键,进口弹片。
- >采用可充电的超级法拉电容为时钟芯片供电,不用频繁更换电池,完全免维护。
- >支持WIFI,远程控制,自动校时。

2输入

- >默认3路温度传感器输入，其中2路为NTC探头(-20 至200 ,120 以上需使用高温探头)、1路K型（高温0-800 ）探头。其中NTC扩展到4路。
- >默认3路开关量信号输入，出厂功能为缺料,风压,大小火切换。开关量信号扩展到5路,可自定义功能。

3 远程控制

- >控制器支持WIFI通信以及远程操作,具体使用方法以及注意事项请关注微信公众号 ” 宁波励海科技 ”。
- >控制器支持红外遥控。

4 输出功率

>负载总功率不超过2200W，内部保险丝为10A。

>不是所有风机都适合调速，请注意，必须选择支持斩波调速的风机

可直接接入控制器的负载功率应小于以下参数,超出功率需接交流接触器。

送料	220V/500W	点火	220V/1000W
助燃风机/送暖风机	220V/500W (可变速)	水泵	220V/500W

5使用条件

>电源：交流220V ± 10%；

>功耗： 5W；

>工作环境：温度0-45 相对湿度 85%；

6分体式设计

分操控器和输出板。操控器用来显示参数和按键操作;输出板用来接负载与各种传感器。

操控器外形尺寸165mm*78.8mm*22.5mm

操控器安装开孔尺寸：158mm*73mm

输出板：螺丝孔距142*76mm 共四粒M3螺丝固定

7适用范围

本控制器适用于生物质风暖壁炉，水暖壁炉或风暖加水暖炉，风暖炉的送风风机接“送暖风机”接口，水暖炉的循环泵接“水泵”接口。

如果此款控制器不能满足您的需求，我们可以为您提供定制程序、开发程序、设计定制界面。本公司专业研发生产各类智能微电脑控制器，只要有技术需求，我们都可以为您开发。详情请直接联系我们。