# 生物质取暖壁炉采暖炉控制器

产品名称	生物质取暖壁炉采暖炉控制器
公司名称	宁波长歌贸易有限公司
价格	.00/套
规格参数	励海科技:励海科技
公司地址	浙江省宁波市鄞州区邱隘镇德厚街282号、284号 ,中山东路2388号1104室-2(注册地址)
联系电话	13738870098 13738870098

# 产品详情

北方家用取暖壁炉/采暖炉智能控制器 主要技术参数

### 1特点

- >2.2寸真彩液晶屏中文显示,显示内容清晰直观。
- >采用6个实体独立按键,进口弹片。
- >采用可充电的超级法拉电容为时钟芯片供电,不用频繁更换电池,完全免维护。
- >支持WIFI,远程控制,自动校时。

### 2输入

- > 默认3路温度传感器输入,其中2路为NTC探头(-20 至200 ,120 以上需使用高温探头)、1路K型(高温0-800 )探头。其中NTC扩展到4路。
- > 默认3路开关量信号输入,出厂功能为缺料,风压,大小火切换。开关量信号扩展到5路,可自定义功能。
- 3 远程控制
- >控制器支持WIFI通信以及远程操作,具体使用方法以及注意事项请关注微信公众号"宁波励海科技"
- >控制器支持红外遥控。
- 4输出功率

- >负载总功率不超过2200W,内部保险丝为10A。
- >不是所有风机都适合调速,请注意,必须选择支持斩波调速的风机

可直接接入控制器的负载功率应小于以下参数,超出功率需接交流接触器。

送料220V/500W	点火220V/1000V
助燃风机/送暖风机220V/500W(可调速)	水泵220V/500W

## 5使用条件

>电源:交流220V ± 10%;

>功耗: 5W;

>工作环境: 温度0-45 相对湿度 85%;

6分体式设计

分操控器和输出板。操控器用来显示参数和按键操作:输出板用来接负载与各种传感器。

操控器外形尺寸165mm\*78.8mm\*22.5mm

操控器安装开孔尺寸:158mm\*73mm

输出板:螺丝孔距142\*76mm 共四粒M3螺丝固定

#### 7适用范围

本控制器适用于生物质风暖壁炉,水暖壁炉或风暖加水暖炉,风暖炉的送风风机接"送暖风机"接口,水暖炉的循环泵接"水泵"接口。

如果此款控制器不能满足您的需求,我们可以为您提供定制程序、开发程序、设计定制界面。 本公司专业研发生产各类智能微电脑控制器,只要有技术需求,我们都可以为您开发。详情请直接联系 我们。