

# 华为APM30H设备柜 室外一体电源柜 48V通信柜

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 华为APM30H设备柜 室外一体电源柜 48V通信柜   |
| 公司名称 | 山东埃易斯德电源科技有限公司               |
| 价格   | 20.00/台                      |
| 规格参数 | 品牌:华为<br>型号:APM30H<br>规格:48V |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19幢1-303室27号    |
| 联系电话 | 0531-83158300 15711116758    |

## 产品详情

华为APM30H设备柜 室外一体电源柜 48V通信柜

华为APM30H,APM30HAPM30功能 APM30为分布式基站或小基站提供-48V直流供电和蓄电池备电、提供用户设备安装空间，同时提供蓄电池管理、监控、防雷等功能。APM30功能

华为APM30功能列表功能项功能说明 蓄电池备电 | APM30可内置一组-48V 12Ah、-48V 24Ah或-48V 36Ah的蓄电池，为分布式基站提供短时间电池备电。

华为APM30,APM30HI 扩展电池柜支持内置安装-48V

200Ah蓄电池，为分布式基站或小基站提供较长时间备电。

提供设备安装空间可以为用户设备提供2U ~ 7U的安装空间。

l 当内置-48V 12Ah或-48V 24Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供5U的安装空间。 l 当内置-48V

36Ah蓄电池组时，APM30能为设备提供2U的安装空间。

l 当使用扩展电池柜时，APM30不内置蓄电池组，APM30能为设备提供7U的安装空间。 内置整流模块

l 整流模块将输入的交流市电转换为-48V的直流电。

l 整流模块支持热插拔。 内置监控模块 l

监控模块支持热插拔，提供整流模块管理、蓄电池充放电管理功能。

华为APM30,APM30HI具有电池保护(BLVD)功能。

l 能提供RS485通信接口和干接点告警接口，便于实现远程监控和无人值守。

交流配电内置AC/DC嵌入式电源系统支持200V AC ~ 240V AC交流单相输入或110V

AC双火线输入。直流配电请

华为APM30,APM30H应用情况直流输出直流供电单元对应空开备注 应用于分布式基站

4路一次下电输出 RRU 3个10A空开当APM30向3个RRU供电时，由3个10A空开分别控制3路直流输出。

预留 1个50A空开-4路二次下电输出 BBU 2个10A空开

APM30\*多可配置2个BBU，由2个10A空开分别控制2路直流输出。

传输设备1个5A空开由1个5A空开控制1路直流输出向传输设备供电。

风扇 1个5A空开提供1路直流输出同时向两个风扇供电。

应用于小基站 2路一次下电输出 BTS3006C2个50A空开APM30可向2个BTS3006C供电和备电。 BTS3002E

2个30A空开 APM30可向2个BTS3002E供电和备电。 4路二次下电输出 传输设备

2个10A空开，1个5A空开由2个10A空开和1个5A空开控制3路直流输出向传输设备供电。