

ODU单元箱19英寸安装

产品名称	ODU单元箱19英寸安装
公司名称	宁波品悦通信设备有限公司
价格	200.00/台
规格参数	品牌:品悦 材质:冷轧板, 不锈钢 型号:ODF单元箱
公司地址	宁波市慈溪市观海卫镇
联系电话	0574-63618503 15336620995

产品详情

ODU单元箱19英寸安装_宁波品悦热销产品、ODF单元箱、ODF箱、ODF子框、19英寸ODF箱、ODF配线箱、光纤配线单元、ODF熔配单元体,光纤配线单元, ODU熔配一体化子框, ODU光纤配线箱, ODU光纤配线架, ODU单元箱

型号：12芯、24芯、36芯、48芯、72芯、96芯、144芯

材质：冷轧板、不锈钢

安装方式：19英寸

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波品悦通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

宁波品悦通信生产的ODU单元箱工艺精良结构件采用加厚镀锌钝化处理冷轧钢板和表面喷涂工艺，光纤熔纤盘采用掺杂阻然材质，尾纤和法兰参数优于行业标准，品悦的ODU单元箱价格优惠，质量好，品质优，值得拥有！

ODU单元箱----而这第三位辅相，便是当朝权倾朝野的冷仲，他把持朝政，性格刚毅，膝下三子都在朝廷内担任要职。ODU单元箱其中以三子冷战天颇展鳌头，虽然年方十六，却已经是战功赫赫的镇国三品

将军。ODU单元箱名入青史，天下传扬。“吉时降至，皇上移驾天阙台，起乐！”吉时到，数万两马车随行，小轿停落，明黄龙辇悠悠落下，身着黑锦官服的内侍执着白色拂尘匆匆步上高台，尖声喧唱十来名身着荷叶碧青宫裙的宫娥匆匆上前，ODU单元箱撩开明黄绣玄色龙纹的垂帘，搀扶着一位体态慈和，眉宇严锐，两鬓华发的黄袍老人。ODU单元箱这个人便是已经七十二岁的轩焯帝王，被天下人所称颂的旷世明君。“臣等，叩拜天圣，愿吾皇万寿千秋，天下安定，四海升平”周遭，顿时响起一阵靴踏衣簌声响，满朝文武，天下邦国的诸侯，个个匍匐叩拜，三呼天圣安极，无疆延年，祈民风调雨顺，家国安定。

ODF光纤配线架又称光纤配线柜,144芯288芯216芯360芯576芯720芯864芯960芯1152芯1440芯等光纤配线架.

光纤配线柜材料防腐性能

ODF所有的零件采用的材料应具有防腐性能，如该材料无防腐性能应作防腐处理；其物理、化学性能必须稳定，并与光缆护套和尾纤护套相容。为防止腐蚀和其他损害，这些材料还必须与其他设备中所常用的材料相容。

防锈蚀性能

ODF中表面电镀处理的金属结构件，在通过盐雾试验方法进行48h盐雾试验后，外观不得有肉眼可见的锈斑。

涂覆处理要求

采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于GB/T9286标准表I中2级要求：在交叉处和/或沿切口边缘有涂层脱落，受影响的交叉切割面积明显大于5%，但不能明显大于15%。

燃烧性能要求

设备中非金属材料的结构件及光纤连接器的燃烧性能应符合以下条件之一：

- 1) 试验样品没有起燃；
- 2) 试验样品离火后持续有焰燃烧的时间不超过10s，并且火焰或从试验样品上掉落的燃烧或灼热颗粒未使燃烧蔓延到放在试验样品下面的底层。

ODF单元箱在生活中经常会用到，但大部分人都不会自己安装，花钱还要加上等时。如果我们着急使用该怎么办，不如自己学会如何安装，话不多说，我们来看下ODF单元箱的安装方法：

- 1、信息模块、多用户ODF单元箱、集合点配线模块安装位置、安装方式和高度应符合设计要求。
- 2、安装在活动地板内或地面上时，应固定在接线盒内，信息面板采用直立和水平等形式，接线盒盖可开启，并应具有防水、防尘、抗压功能，接线盒盖面应与地面齐平。

3、ODF单元箱底盒同时安装信息模块和电源插座时，间距及采取的防护措施应符合设计要求。

4、ODF单元箱底座的固定方法应以现场施工的具体条件来定，可用膨胀螺钉、射钉等方法安装，信息模块明装底盒的固定方法根据施工现场条件而定。

5、固定螺丝需拧紧，不应产生松动现象。底座、信息模块与面板的安装应牢固稳定，无松动现象，面板应保持在一个水平面上，做到美观整齐。

6、安装在墙上的ODF单元箱，其位置宜高出地面300 mm左右。在房间地面采用活动地板时。ODF单元箱应离活动地板表面300 mm。

7、各种插座面板应有标识，以颜色、图形、文字表示所接终端设备业务类型。

8、工作区内终接光缆的光纤连接器件及适配器安装底盒应具有足够的空间，并应符合设计要求。

宁波品悦通信设备有限公司是一家以生产、销售光纤通信器件产品为主的民营企业，本公司主要生产光缆交接箱、光缆终端箱、光缆接续盒、光纤终端盒、终端盒、配线架系列、ODF单元箱、ODF单元配线箱、跳线法兰、理线架、背板及网络通讯、综合布线、有线电视、光通讯的配套产品。