

MS15/18/19/22-180型矿用锚索张拉机具生产厂家

产品名称	MS15/18/19/22-180型矿用锚索张拉机具生产厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MS22/300 名称:手动锚索张拉机具 形式:手动
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

感谢您购买本公司的产品，我们将尽力为您提供周到的服务，以满足您工作的需要。

你了解锚索张拉机具型号的含义么？

M:锚索或者锚杆

S：手动液压

19：适用于18.9钢绞线

180：额定张拉力是180KN

锚索张拉机具都有哪些型号????

简单好操作的有手动锚索张拉机具：MS15-180 MS19-300 MS22-300

省力气动锚索张拉机具：MQ15-180 MQ18-180 MQ19-300 MQ22-300

产品用途：矿用锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要工具。

产品特点：矿用锚索张拉机具结构合理、性能可靠，操作简单、使用安全。

MS系列手动锚索张拉机具主要参数：

参数/型号

MS15/18/19-180/55

MS15/18/19-230/55

MS15-300/55

MS18-300/55

MS22-300/55

MS19-300/55

整机

额定张拉力 (kN)

180

230

300

300

千斤顶额定压力 (MPa)

55

适应锚索公称直径 (mm)

15.24/17.8/18.9

15.24

17.8

21.6

18.9

满量程准确度偏差

3%

3%

3%

张拉力

测量

仪表

型 式

指针式

指针式

指针式

型 号

YN60

YN60

YN60

YN60

量 程 (kN)

0 ~ 280

0 ~ 320

0 ~ 320

精度等级

1.5级

1.5级

1.5级

张拉

千斤顶

缸径 (mm)

75

80

100

100

行程 (mm)

150

130

110

110

中心孔径 (mm)

18

20

20

24

机重 (kg)

19

25

25

液压

泵站

系统额定压力 mpa

63

63

63

系统排量 (ml/次)

低压

14.5

14.5

14.5

高压

2.3

2.3

2.3

油箱有效容积 (L)

4 L

4 L

4 L

机重 (kg)

11.5

11.5

11.5

型式

双出口，手动式

双出口，手动

双出口，手动

手摇力

500 N

500 N

公司一直以来遵循着诚信为本、用户至上的经营理念，以优惠的价格、好的产品回报广大客户的支持与

厚爱，欢迎您前来洽谈选购！