

MS系列手动张拉机具 矿用锚索张拉机具注意事项

产品名称	MS系列手动张拉机具 矿用锚索张拉机具注意事项
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	名称:矿用锚索张拉机具 重量:20kg 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

产品详情

MS系列手动锚索张拉机具技术参数：

型 号	MS15/120	MS15/180	MS18/180	MS19/300	MS22/300
额定压力 Mpa	55	55			
额定张拉力 kN	120	180	300		
穿孔直径 mm	18	20	24		
适用锚索直径 mm	15.24	15.24	17.8	18.90	21.60
油泵重量 kg	12.5	12.5			
千斤顶重量 kg	9.8	17.5	25		

MS系列手动锚索张拉机具是煤矿巷道锚索预应力张拉安装的工具，确保锚索张紧达到预应力指标，是锚索安装成功的重要工具。液压泵站在开始工作时，油液被柱塞吸入高，低压吸油单向阀，通过高低压排忧解难单向阀压入工作张拉千斤顶，当压力升到1.5Mpas时，则低压溢流阀打开，低压油溢回油箱，在上述基础上，高压柱塞继续工作，压力逐渐升高。推动张拉千斤顶工作，从而实现对锚索的张拉。然后，拨动换向阀，实现活塞反向运动而退锚。当压力超过63Mpa时，则高压阀打开，高压油从高压阀溢回油箱，压力始终保持在63Mpa。MS系列手动锚索张拉机具随时检查油管及其连接处有无漏油迹象，要求高压胶管无任何损伤，千斤顶的各部位无漏油迹象。拆除油管后，油嘴要立刻套上防尘帽。