

SKF斯凯孚密封件 密封件 元象国际贸易

产品名称	SKF斯凯孚密封件 密封件 元象国际贸易
公司名称	天津元象国际贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海新区响螺湾中心商务区融创滨海中心1001室
联系电话	181 8328 7445 18183287445

产品详情

装置密封件应留意：不行强行装置

有些密封件是安放在槽状的填料函中，这时需要紧配装置，施工时不行粗糙、粗野，动作很大的强行装入必定破坏密封件原始预制结构，这就好比把预制混凝土打碎后填入所需部位必定导致灾祸一样。对这类密封件装置有必要非常小心、细心，嵌入须逐次分步进行；

装置时需考究平衡、对称

把密封件放置在刚好紧扣有用密封面（或唇口线）的方位。体系注册使用后，还需做进一步的调查和紧固密封件的善后作业，避免体系作业过程中因为工况条件的变化（如增压）而发作微泄漏引起的溃决。

选择密封需考虑下列因素：

1、工作压力：高压，低压，有无液压冲击，有无保压要求。2、工作场所：室内或室外，有无粉尘，热辐射及化学污染。3、工作温度：环境温度，HOLM密封件，温升情况，有无冷却系统。4、运动速度：运动速度快慢。很高的运动速度会产生润滑的问题，SKF斯凯孚密封件，低速会产生爬行等问题。5、安装条件：安装条件好坏、安装条件差的应选择不需要工具安装的或对安装工人技术要求不高的密封。6、行程长度及频率：短行程和高频率会造成密封的润滑问题。长行程对加工部件的同心度密封件耐偏心能力有特别要求。7、工作时间：工作时间长短，间歇工作，斯凯孚密封件，连续工作。8、工作介质：选

择与介质相容的密封材料。9、液压缸放置：水平放置、垂直放置、倾斜放置。水平放置与倾斜放置需考虑侧向力对密封件的影响。10、侧向负载：侧向负载对密封件唇口影响很大。有侧向负载必须加导向环及选用耐侧向力的密封件。11、机械加工部件：机械加工部件的材料，与密封件接触面的配合公差、光洁度、硬度、倒角、倒圆角的处理。12、安装：密封唇口是密封重要的部位，且柔软易损坏。安装的都需要考虑不损伤唇口，不扭曲或拉伤密封件，不会使密封件永远变形。

泵用密封件

选型的基本原则为：

1. 泵用密封件根据密封腔体压力，确定密封结构采用平衡型或非平衡型，单端面或双端面等。
2. 根据工作速度，密封件，确定采用旋转式或静止式，流体动压式或非接触型。
3. 根据温度及流体性质，确定摩擦副和辅助密封材料，以及正确选择润滑、冲洗、保温、冷却等机械密封循环保护系统等。
4. 根据安装密封的有效空间，确定采用多弹簧或单弹簧或波形弹簧，内装式或外装式。

SKF斯凯孚密封件-密封件-元象国际贸易由天津元象国际贸易有限公司提供。天津元象国际贸易有限公司（www.starpoint.cn）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司（www.tanxingjian.cn）还是从事天津防松垫圈，天津紧固件，天津防松垫片的厂家，欢迎来电咨询。