

# MQ15/180矿用气动锚索张拉机具

产品名称	MQ15/180矿用气动锚索张拉机具
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:MQ15/180 名称:矿用气动锚索张拉机具 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

特点：锚杆切断器具有体积小，重量轻，剪切力大、配用刀头，切断快且经久耐用等特点。用途：在煤矿巷道掘进支护、修巷时，矿用锚杆切断器（钢筋切断器）用于修整锚杆（钢筋）长度，可安全快速地切断直径 $\phi$  24mm以下的度锚杆（钢筋）；同时解决了进风区、老塘、采空区、回风区、落山角的顶板快速放顶问题，使、煤尘积存量缩小，预防了、煤尘积存的隐患。锚杆切断器技术参数： 额定剪切力：200KN、260KN； 剪切锚杆直径： 26mm； 额定油压：63MPa； 重量（手动泵含油）：16Kg。结构特征和工作原理2.1气动油泵气动油泵主要由换向阀、压力表、油箱、吸油阀、柱塞、高压溢流阀、活塞、气动换向阀、气缸等组成。在泵体内部设有吸、排油阀等。

气动油泵的特点是有单柱塞做功。进气量大，换向速度快，排油量大。能在短时间内达到规定压力，这样既提高了效率，又减少了工作阻力。使用前先检查各接头是否安装可靠，此时换向阀手柄应在中间位置。拔下油堵后，禁止扳动换向手柄，以防漏油。气动泵在出厂时设定高压溢流为63MPa，特殊用户可根据需要自己调整泵的溢流压力，顺时针调节时，溢流压力增大。2.2锚索张拉千斤顶锚索张拉千斤顶主要由顶头、横梁、松索器、卡索片、缸体、活塞、缸筒、快换接头、油管总成等组成。在活塞内部设有张紧锚索的卡索片。本产品采用双缸张拉千斤顶配以气动油泵，用快换接头连接油管。适用于煤矿井下特殊的条件和环境。产品说明:MQ系列气动锚索张拉机具由张拉千斤顶、QYB50型塑料壳气动液压泵以及高压胶管等组成，构成一组煤矿巷道锚索预应力张拉安装的工具。