

# 惠州柔性电缆 卡尔德 YY01 柔性电缆

产品名称	惠州柔性电缆 卡尔德 YY01 柔性电缆
公司名称	卡尔德线缆（东莞）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市万江街道华尔泰路2号301室（注册地址）
联系电话	18826953427

## 产品详情

一、拖链电缆产生超差的缘由。

(1) 部门堵塞进料口或滤网，造成胶量的负值差别。

(2) 半制品有不良的钢带讨论、钢带松动套、钢带胎边、塑料带松动套、讨论过大、花松等质量咨询题。

(3) 调解模具时，模具调解螺钉不紧固，发生倒扣现象，使塑料层偏转。

(4) 在操作中，选模芯过大，使倒胶发生塑料层偏转芯。

(5) 螺杆或牵引速度不稳定，导致超差。

(6) 线芯或电缆芯不圆形，线芯或电缆芯外径太大。

二、排遣拖链电缆超差的方法

(1) 注重螺丝、牵引电流、电压表，觉察不稳定，实时找电工，YY08 柔性电缆，修理修理。

(2) 配合模具要合适，模具调解后，拧紧模具调解螺钉，压紧压盖..

## 尼龙无尘拖链电缆装置注意事项

1、尼龙无尘拖链电缆的敷设不能扭曲，即不行从电缆卷筒或电缆盘的某一端解开电缆，而应先旋转卷筒或电缆盘将电缆打开，必要时可将电缆打开或悬挂起来。用于该场合的电缆只能直接从电缆卷上取得。

2、有必要注意电缆的zui小弯曲半径，惠州柔性电缆，装置半径不小电缆直径的6倍。

3、电缆有必要松懈的并排敷设在尼龙拖链中，尽可能分隔摆放，用隔片分隔或穿入支架空挡的分离空洞中，在尼龙拖链中电缆间的空地至少应为电缆直径的10%。

1、尼龙拖链具有独有特别的结构预设，很适应往复运动的机械运动条件，YY01柔性电缆，可以同步运动以拖曳和极力照料电缆、油管、水管等器件，坚持设备的牢稳运转述况。

2、尼龙拖链的结构预设保障了每一节都能自在敞开，装置和调整维修快捷，YY507柔性电缆，以为合适而使用动态结构，因为这个尼龙拖链运转中萌生的噪音很低，材质较软，在与设备器件触摸后有美好的连署，耐磨性好。

惠州柔性电缆-卡尔德-YY01柔性电缆由卡尔德线缆（东莞）有限公司提供。惠州柔性电缆-卡尔德-YY01柔性电缆是卡尔德线缆（东莞）有限公司（[www.koedi.com](http://www.koedi.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：唐丽诗。