

# 防爆红外双鉴探测器总代理

产品名称	防爆红外双鉴探测器总代理
公司名称	山东萃升信息科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	探测距离:6-10米 型号:525FB 产地:上海
公司地址	山东省济南市历下区山大路57号山东信息科技大厦403室（注册地址）
联系电话	0132-87773607 13287773607

## 产品详情

### 防爆红外双鉴探测器

#### 防爆红外双鉴探测器

防爆红外对射适用范围1. 适用于温度组别为T1—T6的环境；2. 适用于石油石化、化工、酿酒、医药、油漆、纺织、印染、军工设施等爆炸性危险环境；3. 防爆箱内部适用于安装各种型红外对射探测器和激光对射探测器，也可用于其他产品在防爆场所配套使用。

防爆红外对射产品特点1. 本产品外壳采用4mm厚碳钢无缝焊接成型，表面经高速抛丸后粉末静喷塑，外形美观；2. 本产品为隔爆型结构；3. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢材质,适用于室内/室外全天候使用；4. 布线方式，钢管或缆、防爆软管均可；5. 可根据用户要求特殊定制；6. 本产品经国家防爆气产品质量监督检验中心检验合格，防爆证书

#### 技术参数

型 ABE-100 ABE-150 ABE-250

室外警戒距离 100m 150m 250m

室内警戒距离 300m 450m 750m

通讯距离 600m 900m 1500m

消耗流 80mA max 90mA max 110mA max

探测方式 三光束同时遮断检知式

遮断时间 50ms , 100ms , 300ms , 700ms ( 拨开关选择 )

源压 12V-24VDC/AC

报警周期 1.5s

源、压 DC11-18V 流50-90mA(Max)

射束频率 4种可选 ( 发射器与接收器必需设置为相同频率 )

报警输出 继电器接点输出1C , 接点容量 AC/DC30V 1A max

防拆输出 常闭 , 当外壳被移去时打开

防护等级 IP65

工作温度 -25 ~55

环境湿度 95%

校正角度 水平 $180^{\circ}$  (  $\pm 90^{\circ}$  ) , 垂直 $20^{\circ}$  (  $\pm 10^{\circ}$  )

安装位置 室内/室外 , 墙体/杆柱安装

重量 ( 发射器+接收器 ) 1670g

尺寸  $90 \times 92 \times 291$ mm