

唐山变电站构架

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 唐山变电站构架 |
| 公司名称 | 鞍山永华杆塔制造有限公司 |
| 价格 | 8500.00/吨 |
| 规格参数 | 材质:Q345 焊接工艺:自动埋弧焊 表面处理:热镀锌 |
| 公司地址 | 辽宁省鞍山市千山区达旗路21号 |
| 联系电话 | 0412-8928533 13804125793 |

产品详情

采用先进的工艺装备

我公司拥有先进的水下等离子切割机，可以使切割后的钢板基本不变形；从瑞典进口的2500吨大型折弯机是国内好的折弯机，精度高，折弯重复性能好；大型自动埋弧焊机可确保杆体的纵向焊缝100%被焊透，焊缝和原基材融合良好，成为一体；大型底法兰定位设备、焊接机和杆体矫形设备能确保产品质量达到国内一流的水平。

采用新材料、新工艺

我公司从节约资源消耗、提高产品质量的立足点出发，在大力选用GR65新材料，可比Q345提高强度30%以上，节约10-18%的钢材；并且热镀锌过程锌消耗量低，锌附着力好，产品防腐性能大大提高。

我们还在设计加工过程中采用“预弯”的先进工艺，使产品安装后的变形适合实际使用情况。

如上所述，我公司具有先进的极具专业性的设备、工装组合、高水平的焊接工艺，为高效、快捷向用户提供高质量的产品提供了保证，使公司在国内电力行业中处于领先地位。

包装

- 1) 我方以任何运输过程中都能保护产品不受到损坏的方式而设计和准备包装。
- 2) 铁塔单基包装并保证紧固件、塔材垫片等的同步与配套：
 - a) 根据塔材编号、角钢规格大小包装若干捆，每捆重量一般为2t ~ 3t；

- b) 每包塔材，必须做到包捆整齐、牢固不松动，并应有防止锌层损坏措施。
- 3) 包装要求根据供需双方协议进行，不论采用何种包装材料或何种包装方法，保证产品在正常运输条件下不受损坏，包装有足够的强度能在短途搬运、货物储存和装车、装船中承受较大冲击而不散包。
- 4) 在货物交付时提供单基包装清单。

7.3运输

- 1) 发运铁塔时构件的凸出部分在装车、运输和装卸过程中，将其妥善固定，以免发生变形。
- 2) 铁塔的发运按交通部门的规定办理。

运输中注意装、卸方法，不能损坏包装或使产品变形、损坏。