

秦皇岛电力钢管杆

产品名称	秦皇岛电力钢管杆
公司名称	鞍山永华杆塔制造有限公司
价格	7700.00/吨
规格参数	材质:Q355 焊接工艺:自动埋弧焊 表面处理:热镀锌
公司地址	辽宁省鞍山市千山区达旗路21号
联系电话	0412-8928533 13804125793

产品详情

技术性能说明

一、标准和规范

本公司在严格执行技术规范和图样的规定及图纸要求外，将执行标准中的最新版本，并执行要求的标准。

二、技术要求与结构要求：

1.钢管杆设计技术要求：气象条件：

	气温	风速	覆冰
大气温度	-40	-	-
风速m/s	40		
覆冰厚度	10mm		

基础地质条件以甲方提供的参数为准，具体的基础型式在乙方进行基础设计时与甲方商定。

2.钢管杆设计结构需求：2.1技术要求

2.1.1零件的加工精度

2.1.1.1切割的允许偏差应符合表1的规定。

其他技术说明

我方提供的线路器材（铁塔构件、紧固件及其他配件），除满足招标文件、本技术规范书和施工图中的要求外，还应满足现行有关标准及规范，当出现不统一情况或采用其他标准时，需提交设计认可。

6、产品质量合格证

产品出厂由我方产品质量检验部门检查和验收，签发产品合格证并标注产品生产编号，同时提供质量证明书。

7、标志、包装、运输

7.1标志

我方对货物的标志、包装和运输到合同交货地负责。

- 1) 铁塔零部件标记为钢印，字形应排列整齐、不得有残缺，钢印深度根据钢材厚度可在0.5mm ~ 1.0mm以内，焊接部件的钢印不得被覆盖。
- 2) 所有构件标志“塔型—零件号”等明显的工程标志符号。
- 3) 全部包装标志标记清楚、正确，以保证安全地到达目的地，特别注意避免产品丢失或包装错误的可能性。
- 4) 外包装标志应明确标明（但不限于）中标方名称、收货单位、项目名称、塔型、呼高及到达目的地。