

# 大连市15x20BF制品型遇水膨胀止水条

产品名称	大连市15x20BF制品型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	9.00/米
规格参数	硬度:42绍尔 扯断强度:3.5MPa 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

正常来讲，每箱内应放置25米橡胶止水条，但有个别商户为了能够增加价格优势，每箱内放置22米或者20米产品，这样一来，每箱的遇水膨胀止水条价格肯定就降低了一些。衡水天鹏橡胶公司以诚信待用户。我们国家幅员辽阔，全国各地的气温不尽相同，这也是人力所不能控制的。所以耐老化、抗腐蚀、抗渗能力不受温湿度交替变化影响的功能，具有可靠的耐久性。具有显著的自愈功能，当施工缝处出现新的微小缝隙时。在水中膨胀率能在150-500%之间调节，膨胀体积保持橡胶的弹性和延伸性，膨胀率不受水质影响。

制品型遇水膨胀橡胶条广泛用于土木建筑构筑物的变形缝、施工缝、穿填管线防水密封，用于地下管线的接口密封，水利水电，水道土建工程防水密封等处。制品型遇水膨胀橡胶条怎么运用？

制品型遇水膨胀橡胶条使用简便，随工程各种管道和穿墙管螺栓尺寸大小可任意组合密封。可与橡胶止水带，组合成遇水膨胀相橡胶止水带。能解决了橡胶止水带与砼构筑物绕渗问题。

可用于地下管道堵漏，将遇水膨胀橡胶多用途密封带，紧缠绕于裂缝处或渗漏点。然后用混凝土密封，也可用其它方法密封。

遇水膨胀橡胶条原料经过密炼机-挤出机加工成型的，然后经过硫化箱硫化成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条。遇水膨胀橡胶条其阻水原理系预置于渗漏水隙内部的止水条在约束条件下遇水膨胀

## BF制品型遇水膨胀止水条应用

BF制品型遇水膨胀止水条现已被广泛运用于各种不同类别的钢筋混凝土自防水结构的地下工程中。例如，地下商场、地下车库、地下引水工程、沉井、防汛墙等多项工程所证明。

## BF制品型遇水膨胀止水条注意事项

- 1、与止水条相接触的界面必须平整，不能有凹凸不平的现象，还要保持干燥、清洁，不能有浮渣及杂物出现。
- 2、因为BF制品型遇水膨胀止水条的比重要比水泥轻，所以安装止水条定位必须牢固，以防止水条漂浮错位，出现漏水的现象。
- 3、不能先留缝后嵌条，应该将止水条定位牢固后埋密实，不能裸露。
- 4、BF制品型遇水膨胀止水条不能长时间在空气中裸露，应该放在干燥通风的仓库，避免阳光暴晒。

止水带防水功能是建筑工程质量要求基本的功能之一，只有从设计开始就重视它，才能从根本上杜绝建筑工程或构筑物渗漏问题，优良的建筑工程应做到主动性防水，因为止水带防水技术是一门综合性应用性很强的技术科学，提高建筑工程的防水质量，必须从整个止水带防水体系出发，既要研究止水带防水体系内的每个环节，又要研究这些环节之间的关联性，只有这样，才能解决工程整个止水带防水体系的问题，止水带整体防水是工程达到优良标准的必备条件之一