

彩色金刚砂撒布机 撒布机 山东路得威工程机械

产品名称	彩色金刚砂撒布机 撒布机 山东路得威工程机械
公司名称	山东路得威工程机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西
联系电话	18505477370

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东路得威工程机械制造有限公司

RWSL12B撒布机的技术参数

RWSL12B撒布机技术参数

发动机

型号 Yanmar

功率 63.9kw/2500r/min

机油容量 10.2/5.7L

燃油消耗率 252g/kwh

行走 上料方式

驱动 液压四驱

转向 两轮转向

车轮 防滑实心轮胎

撒布机行驶速度 0-8km/h

工作速度 15m² /min

机身回转 液压自动

撒料

伸臂长度 6.5m

撒布机撒料宽度 1.8m

臂伸缩时间 10S

单位面积撒料量 3-7 (可调)

撒料斗容量 160kg

储料斗容量 165kg

上料方式 自动上料

撒料头左右滑移 200mm

支腿 四液压支腿，一键调平

燃油容量 135L

液压油容量 135L

外形尺寸及重量

外形尺寸 5250 × 2200 × 2500mm

重量 7500kg

撒布机的施工适用范围

金刚砂地坪是国内对耐磨地坪的俗称，外企将其称为“地面硬化剂”。自70年代问世以来在欧美迅速普及，成为水磨石地面的替代产品。金刚砂耐磨地坪材料是一种即时可用的特殊骨料干撒式的粉状材料。是用于混凝土的单组分，拆开包装即可使用，不需添加任何辅料；利用撒布机将其均匀撒布在初凝的混凝土表面，经机械作业使之成为一个整体。干燥后从而获得良好耐磨、防尘和美观性能的耐磨硬化地面。

金刚砂耐磨地坪优异的优点：施工工期短、无污染、高强耐磨、抗重压、易清洁、抗浸防渗、不易起尘

、抗冲击、平整度高；使用寿命长，按标准施工选择产品，使用年限15-20年。

撒布机金刚砂撒料施工的适用范围：地下车库、起重车间、大型超市、企业、工业厂房、装卸仓库、物流仓储、码头、机场、停车场、桥面、通道道路等需要耐磨、耐冲击、需要承受较大负荷或较频繁的作区域及要求洁净的生产区域。适用于旧混凝土地面的改建工程。

在项目施工期间，地坪施工商可通过规范的工地现场管理、熟练的设备操作以及良好的机械维护保养做出的高质量地坪，获得总包和业主的肯定，再次提升了企业自身的品牌形象的同时也将大面积整体地坪施工理念进行了地诠释。

项目中可使用伸缩臂激光整平机和撒布机配合施工，激光整平机进行整平施工，路得威伸缩臂激光整平机是一种可完全移动的机器，具有6米长的伸缩臂，伸缩臂的顶端安装有3.85米宽的整平机头。整平机头的标高可自动控制，金刚砂撒布机器多少钱，监测频率为每秒10次，撒布机，以确保混凝土施工的更佳平整度。利用路得威激光整平机施工混凝土地坪，比传统的梁式振动器方法提高工效3倍，节省30%，每小时施工面积300m²以上，每天能完成优质地坪施工面积在3000m²左右，彩色金刚砂撒布机，作业功效大大提高。

项目中可同时采用了路得威撒布机进行耐磨骨料的撒料作业。路得威金刚砂撒料机设计独特、设备采用低尘装载技术，料斗内部配备料刷。车身体积紧凑，运输便捷，设计可以储存总计约500kg（1,200 lbs）的耐磨材料。并且具备良好的撒料精度，可以轻松完成大颗粒和精细颗粒耐磨材料的撒料工作。作为一种驾驶型的撒布机，设备具有大容量储料斗和6米长的伸缩臂，金刚砂撒布机厂家，伸缩臂顶端安装有一个可调节的撒料料斗，适合不同等级的干撒耐磨材料和不同的施工速度（按平方米计算，如5kg/m²），即以加快或减慢施工速度来调整每平方干撒耐磨料的用量。该撒料机可与激光整平机无缝同步配合施工，使工作效率显著提升，带来更好的经济效益。

彩色金刚砂撒布机-撒布机-山东路得威工程机械由山东路得威工程机械制造有限公司提供。山东路得威工程机械制造有限公司（www.roadwaygroup.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东路得威工程机械——您可信赖的朋友，公司地址：济宁市高新区黄王路以北、黄金大道以西，联系人：刘传伟。