

# 耐磨PP管 晟明管阀件 PP管

产品名称	耐磨PP管 晟明管阀件 PP管
公司名称	江苏晟明管阀件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省镇江市扬中市经济开发区
联系电话	13852992556

## 产品详情

(1)，目视检验:再焊接前，中，后目视使其不可产生如下之情形:A. 焊接突缘不平整，优质PP管，太大或太小.B. 两管不在同一轴线上.C. 焊接突缘表面有光泽(代表过热，且产生过大之冷却应力).(2)，非破坏性检验:A. 以电子手枪式连接一支金属针以便测出焊接处漏气点与不纯物.B. X光检验:可由X光图中检验出所有不良情形.C.机械及破坏性检验:水压试验:某些焊接缺点可由水压试验检验出来.

电学性能：它有较强的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品。它的击穿电压也很高，耐磨PP管，适合用作电气配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化

FRPP管，PP管，frpp管，PP管又叫增强聚丙烯管，全新料，主要应用于化工，化学，化纤，排污，给水等方面。

最常用的给水塑料管是给水硬管(UPVC)、给水管(PP管)。此外，还有(PE)管，适用于输送水水温不超过40℃，其有关标准遵循《给水用(PE)管材》GB / T13663的规定；(PE—x)管：(PB)管，适于输送水水温为一20℃--90℃。它们均具有较强的化学稳定性，耐腐蚀，不受酸、碱、盐、油类等介质的侵蚀，管壁光滑，水力性能好，地下水排水管PP管，质量较轻，加工安装方便。但共同的缺点是耐温性差、强度较低。因此，在使用上也受到一定的限制。

给水硬管(UPVc)，输送水的温度不超过45℃。UPVC管一般采用承插连接，其中承插粘接适用于管外径20~160mm；橡胶圈连接适用于管外径大于或等于63mm；与金属管配件、阀门等的连接采用螺纹或法兰连接。

给水管(PP管)，适用于系统工作压力不大于0.6Mpa，工作温度不大于70℃。给水PP管采用热熔承插连

接。与金属管配件连接时，使用带金属嵌件的PP管件作为过渡，该管件与PP管采用热熔承插连接，与金属管配件采用螺纹连接。

耐磨PP管-晟明管阀件-PP管由江苏晟明管阀件有限公司提供。耐磨PP管-晟明管阀件-PP管是江苏晟明管阀件有限公司（[www.cmgfj.com](http://www.cmgfj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：范公成。